


Kompakte OSRAM LED-Treiber mit Konstantstrom, Innenbereich, IP20

Produkt- abbildung	Produkt- familie/ Isolation- sart	Produktname	GTIN (EAN)	Eingangs- spannung Nehminmal [V]	Ausgangs- leistung [W]	Ausgangs- spannung [V]	Nennstrom [mA]	Netz- leistungs- faktor [λ]	Max. EVG an Automat 16A (B) ⁹⁾	Effizienz (max.) [%]	Rippel- strom (100Hz) [%]	Dimmbar	Korridor- funktion TouchDIM	D4i	Leuchten- daten Energiedaten DiagNeinstik- daten	Abmessungen (LxBxH) [mm]	Umgebungs- temperatur- bereich [°C]	T _c max. [°C]	Lebens- dauer [h]	EL ³⁾	SK ⁴⁾	Zertifikate & Zulassungen ⁹⁾	Zugent- lastungsset	VSE (St.)
OPTOTRONIC																								
	DEXAL SELV	OTI DX 25/220...240/700 NFC	4062172 017947	220...240	7...27	15...54	180...700	≥0,98	28	bis zu 88	<3	DEXAL (DALI)	Nein	Ja	Ja	103x67x29,5	-25...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, MM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	B-STYLE, ...TL	20
		OTI DX 35/220...240/1A0 NFC	4062172 017961	220...240	14...35	15...54	350...1050	≥0,98	28	bis zu 90	<3	DEXAL (DALI)	Nein	Ja	Ja	103x67x29,5	-25...+50	80	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, MM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	B-STYLE, ...TL	20
		OTI DX 50/220...240/1A4 NFC	4062172 061865	220...240	22...55	15...54	600...1400	>0,95	20	bis zu 91	<3	DEXAL (DALI)	Nein	Ja	Ja	110x75x25	-25...+50	80	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, MM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	A-STYLE, ...TL	20
	DALI SELV TW	OTI DALI 35/220...240/1A0 NFC TW	4062172 123501	220...240	5,5...38	15...54	350...1050	>0,95	36	bis zu 90	<1	DALI2	Ja	Nein	Nein	135x75x25	-25...+60	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, EL	A-STYLE, ...TL	20
		OTI DALI 50/220...240/1A4 NFC TW	4062172 123525	220...240	9...55	15...54	600...1400	>0,95	23	bis zu 91	<1	DALI2	Ja	Nein	Nein	135x75x25	-25...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, EL	A-STYLE, ...TL	20
		OTI DALI 15/220...240/1A0 NFC	4062172 061766	220...240	3...18	7,5...54	150...1050	>0,95	130	bis zu 88	<1	DALI2	Ja	Nein	Ja	95x53x30	-20...+50	80	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, MM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	F-STYLE	20
	DALI SELV	OTI DALI 25/220...240/700 NFC	4062172 017909	220...240	7...27	15...54	180...700	≥0,98	28	bis zu 88	<3	DALI2	Ja	Nein	Ja	103x67x29,5	-25...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, MM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	B-STYLE, ...TL	20
		OTI DALI 35/220...240/1A0 NFC	4062172 017923	220...240	14...35	15...54	350...1050	≥0,98	28	bis zu 90	<3	DALI2	Ja	Nein	Ja	103x67x29,5	-25...+50	80	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, MM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	B-STYLE, ...TL	20
		OTI DALI 50/220...240/1A4 NFC	4062172 061889	220...240	22...55	15...54	600...1400	>0,95	20	bis zu 91	<3	DALI2	Ja	Nein	Ja	110x75x25	-20...+50	80	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, MM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	A-STYLE, ...TL	20
	DALI SELV mini	OTI DALI 15/220...240/1A0 LT2	4062172 143912	220...240	3...18	7,5...54	150...1050	>0,95	130	bis zu 88	<1	DALI2	Ja	Nein	Ja	95x53x30	-20...+50	80	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	F-STYLE	20
		OTI DALI 25/220...240/700 LT2	4052899 488144	220...240	7...27	12...54	180...700	>0,95	80	bis zu 88	<1	DALI2	Ja	Nein	Ja	103x67x29,5	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, EL, MM, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	B-STYLE, ...TL	20
		OTI DALI 35/220...240/1A0 LT2	4052899 488168	220...240	15...35	15...54	350...1050	>0,95	55	bis zu 88	<1	DALI2	Ja	Nein	Ja	103x67x29,5	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, EL, MM, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	B-STYLE, ...TL	20
	DALI SELV mini	OTI DALI 50/220...240/1A4 LT2 FAN	4052899 488182	220...240	22...55	15...54	600...1400	>0,95	20	bis zu 92	<1	DALI2	Ja	Nein	Ja	110x75x25	-20...+50	80	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	A-STYLE, ...TL	20
		OTI DALI 10/220...240/700 NFC	4062172 143899	220...240	1,5...10	2,5...45	150...700	>0,95	130	bis zu 82	<1	DALI2	Nein	Nein	Ja	124x31x21	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, MM, EL, CCC, EAC, BIS	N-STYLE	20
		OTI DALI 20/220...240/500 NFC S	4062172 110068	220...240	4...20	20...50	200...500	≥0,95	30	bis zu 88	<5	DALI2	Nein	Nein	Ja	97x43x29,5	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	keine Zugentlastung	20
	DALI SELV mini	OTI DALI 30/220...240/700 NFC S	4062172 110082	220...240	10...30	20...50	350...700	≥0,95	30	bis zu 90	<5	DALI2	Nein	Nein	Ja	97x43x29,5	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	keine Zugentlastung	20
		OTI DALI 40/220...240/1A0 NFC S	4062172 110105	220...240	20...40	20...50	500...1050	≥0,95	30	bis zu 91	<5	DALI2	Nein	Nein	Ja	97x43x29,5	-20...+50	85	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	keine Zugentlastung	20
		OTI DALI 10/220...240/700 NFC I	4062172 151252	220...240	1,5...10	2,5...45	150...700	>0,95	130	bis zu 82	<1	DALI2	Ja	Nein	Ja	166x30x22	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, EL	integriert	20
	DALI SELV mini	OTI DALI 20/220...240/500 NFC I	4062172 114967	220...240	4...20	20...50	200...500	≥0,95	30	bis zu 88	<5	DALI2	Nein	Nein	Ja	204x50x32	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	integriert	20
		OTI DALI 30/220...240/700 NFC I	4062172 114981	220...240	10...30	20...50	350...700	≥0,95	30	bis zu 90	<5	DALI2	Nein	Nein	Ja	204x50x32	-20...+50	80	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	integriert	20
		OTI DALI 40/220...240/1A0 NFC I	4062172 115001	220...240	20...40	20...50	500...1050	≥0,95	30	bis zu 91	<5	DALI2	Nein	Nein	Ja	204x50x32	-20...+50	85	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	integriert	20
	Qualified Bluetooth Mesh SELV mini	OTI QBM 20/220...240/500 NFC S	4062172 110129	220...240	4...20	20...50	200...500	≥0,95	30	bis zu 88	<5	QBM	Nein	Nein	Nein	97x43x29,5	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	keine Zugentlastung	20
		OTI QBM 30/220...240/700 NFC S	4062172 110143	220...240	10...30	20...50	350...700	≥0,95	30	bis zu 90	<5	QBM	Nein	Nein	Nein	97x43x29,5	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	keine Zugentlastung	20
		OTI QBM 40/220...240/1A0 NFC S	4062172 110167	220...240	20...40	20...50	500...1050	≥0,95	30	bis zu 91	<5	QBM	Nein	Nein	Nein	97x43x29,5	-20...+50	85	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	keine Zugentlastung	20
	DALI SELV mini	OTI QBM 20/220...240/500 NFC I	4062172 115025	220...240	4...20	20...50	200...500	≥0,95	30	bis zu 88	<5	QBM	Nein	Nein	Nein	204x50x32	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	integriert	20
		OTI QBM 30/220...240/700 NFC I	4062172 115049	220...240	10...30	20...50	350...700	≥0,95	30	bis zu 90	<5	QBM	Nein	Nein	Nein	204x50x32	-20...+50	80	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	integriert	20
		OTI QBM 40/220...240/1A0 NFC I	4062172 115063	220...240	20...40	20...50	500...1050	≥0,95	30	bis zu 91	<5	QBM	Nein	Nein	Nein	204x50x32	-20...+50	85	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EL, CCC, EAC, BIS (in Vorbereitung)	integriert	20
	OT FIT LT2 LP SELV (Window) Low profile	OT FIT 15/220...240/500 LT2 LP	4052899 490673	220...240	4,5...17,5	15...50	150...500	>0,95	60	bis zu 84	<5	Nein	Nein	Nein	Nein	103x67x22,5	-20...+50	75	50k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	II	CE, EL, MM, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	B-STYLE LP TL	20
		OT FIT 25/220...240/700 LT2 LP	4052899 490697	220...240	8...26,5	15...50	300...700	>0,95	30	bis zu 86														

Lineare OSRAM LED-Treiber mit Konstantstrom, Innenbereich, IP20

Produktname familie/ Isolationsart	GTIN (EAN)	Eingangs- spannung Neinminal [V]	Augsangs- leistung [W]	Ausgangs- spannung [V]	Nennstrom [mA] ± 5 %	Netz- leis- tungs- faktor [λ]	Max. EVG an Automat 16A (B) ®	Effizienz (max.) [%]	Rippel- strom (100Hz) [%]	Dimmbar	Korridor- funktion TouchDIM	D4i	Leuchten- daten Energiedaten Diagnostik- daten	Abmessungen (L x B x H) [mm]	Umgebungs- temperatur- bereich [°C]	T _c max. [°C]	Lebens- dauer [h]	EL ®	SK * Zertifikate & Zulassungen ®	VSE (St.)		
OPTOTRONIC DEXAL SELV																						
DEXAL Standard LT2	OTI 30/120...277/1A0 DX L	4052899 345829	120...277	10...30	10...56	150...1050	> 0,95	16	bis zu 88	< 1	DALI2 **	Nein	Ja	Ja	360 x 30 x 25,4	-30...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Nein	II	CE, UL-gelistet, EAC, CB	20
	OTI 50/120...277/1A4 DX L	4052899 345836	120...277	15...50	10...56	600...1400	> 0,95	16	bis zu 88	< 1	DALI2 **	Nein	Ja	Ja	360 x 30 x 25,4	-30...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Nein	II	CE, UL-gelistet, EAC, CB	20
OPTOTRONIC DEXAL "non-isolated"																						
DEXAL Industry NFC, LT2	OTI DX 100/220...240/700 D NFC IND L	4062172 050883	220...240	23...100	60...300	200...700	> 0,95	36	bis zu 93	< 1	Ja ***	Nein	Ja	Ja	360 x 30 x 21	-40...+70	85	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DX 150/220...240/850 D NFC IND L	4062172 050920	220...240	43...150	60...300	250...850	> 0,95	32	bis zu 95	< 1	Ja ***	Nein	Ja	Ja	425 x 30 x 21	-40...+70	85	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
DEXAL Standard NFC, LT2	OTI DX 35/220...240/400 D NFC L	4052899 590380	220...240	4...38	54...240	75...400	> 0,95	28	bis zu 90	< 4	Ja ****	Nein	Ja	Ja	360 x 30 x 21	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DX 75/220-240/600 D NFC L	4052899 590403	220...240	6,75...75	54...240	120...600	> 0,95	24	bis zu 93	< 4	Ja ****	Nein	Ja	Ja	360 x 30 x 21	-25...+55	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
OPTOTRONIC DALI SELV																						
OTI DALI Tunable White NFC	OTI DALI 35/220...240/700 NFC TW L	4062172 092968	220...240	4...38	15...54	200...700	> 0,95	30	bis zu 89	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja ®	360 x 30 x 21	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 75/220...240/1A4 NFC TW L	4062172 092982	220...240	8...75	15...54	400...1400	> 0,95	20	bis zu 90	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja ®	360 x 30 x 21	-25...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
OTI DALI Standard NFC	OTI DALI 25/220...240/700 NFC L	4062172 074940	220...240	2...28	15...54	180...700	> 0,95	26	bis zu 90	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 21	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 35/220...240/1A0 NFC L	4062172 074964	220...240	4...37	15...54	350...1050	> 0,95	24	bis zu 90	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 21	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 50/220...240/1A4 NFC L	4062172 074988	220...240	12...54	15...54	600...1400	> 0,95	20	bis zu 91	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 21	-25...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
OTI DALI Standard LT2	OTI DALI 35/220...240/700 LT2 L G2	4052899 551763	220...240	4...37	15...54	200...700	> 0,95	24	bis zu 89	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja ®	360 x 30 x 21	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 50/220...240/1A4 LT2 L G2	4052899 551787	220...240	12...54	15...54	600...1400	> 0,95	20	bis zu 88	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja ®	360 x 30 x 21	-25...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 80/220...240/1A6 LT2 L	4052899 028074	220...240	12...80	20...54	600...1550	> 0,95	13	bis zu 90	< 1	DALI2 **	Ja	Nein	Ja ®	360 x 30 x 21	-25...+50	80	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 80/220...240/2A1 LT2 L	4052899 028050	220...240	32...80	20...54	1000...2100	> 0,95	13	bis zu 90	< 1	DALI2 **	Ja	Nein	Ja ®	360 x 30 x 21	-25...+50	80	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
OPTOTRONIC DALI "non-isolated"																						
OTI DALI UltraFlat NFC	OTI DALI 35/220...240/400 D LT2 UF L	4052899 957022	220...240	4...38	54...240	75...400	> 0,98	30	bis zu 93	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja	360 x 30 x 11	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 75/220...240/700 D LT2 UF L	4052899 957046	220...240	8...75	54...240	250...700	> 0,98	20	bis zu 93	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja	360 x 30 x 11	-25...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
OTI DALI Tunable White NFC	OTI DALI 35/220...240/400 D NFC TW L	4052899 990302	220...240	4...38	54...240	75...400	> 0,95	30	bis zu 92	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja ®	360 x 30 x 21	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, (EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 75/220...240/700 D NFC TW L	4052899 990326	220...240	8,1...75	54...240	125...700	> 0,95	20	bis zu 92	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja ®	360 x 30 x 21	-25...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, (EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
OTI DALI Industry NFC, LT2	OTI DALI 75/220...240/550 D NFC IND L ⁷⁾	4062172 139670	220...240	8...75	64...300	125...550	> 0,98	36	bis zu 94	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja	360 x 30 x 21	-40...+70	bis zu 85	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 100/220...240/700 D NFC IND L ⁷⁾	4052899 559516	220...240	28...100	64...300	200...700	> 0,98	36	bis zu 94	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja	360 x 30 x 21	-40...+70	bis zu 85	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 150/220...240/1A0 D NFC IND L ⁷⁾	4052899 559530	220...240	43...150	64...300	250...1000	> 0,98	32	bis zu 95	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja	425 x 30 x 21	-40...+65	bis zu 85	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
OTI DALI Flat NFC	OTI DALI 25/220...240/300 D NFC F L	4062172 020749	220...240	2,7...25	54...240	35...300	> 0,95	28	bis zu 90,5	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 16	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 35/220...240/400 D NFC F L	4062172 020763	220...240	4...38	54...240	75...400	> 0,97	28	bis zu 93	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 16	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 75/220...240/500 D NFC F L	4062172 020787	220...240	6,5...75	54...240	120...500	> 0,98	23	bis zu 94	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 16	-25...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 100/220...240/750 D NFC L	4062172 125116	220...240	15...100	54...260	100...750	> 0,98	23	bis zu 94	< 1	DALI2 ****	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 21	-25...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 35/220...240/400 D LT2 L	4052899 494220	220...240	4...38	54...240	75...400	> 0,95	28	bis zu 92	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 21	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
OTI DALI Standard LT2	OTI DALI 60/220...240/550 D LT2 L	4052899 494206	220...240	6,4...60	54...240	120...550	> 0,95	24	bis zu 93	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 21	-25...+60	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 90/220...240/700 D LT2 L	4052899 494244	220...240	13,5...90	54...240	250...700	> 0,95	24	bis zu 93	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 21	-25...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
	OTI DALI 90/220...240/1A0 LT2 L	4052899 494268	220...240	13,5...90	54...240	250...1000	> 0,95	24	bis zu 94	< 1	DALI2 ***	Ja	Nein	Ja	280 x 30 x 21	-25...+50	75	50 k ³⁾ /100k ³⁾	Ja	I	CE, EL, ENEC, EMC, EAC, RCM, CCC, BIS	20
ICUTRONIC DALI SELV																						
ETI DALI Standard RSet	ETI DALI 25/220...240/500 LT2 L	4062172 126212	220...240	3...25	20...51																	

OSRAM LED-Treiber mit Konstantstrom, Außenbereich

Produktfamilie	Produktname	GTIN (EAN)	Eingangs- spannung nominal [V]	Ausgangs- leistung [W]	Ausgangs- spannung [V]	Isola- tions- art	Nennstrom [mA] ± 5 %	Netzleis- tungs- faktor [λ]	Max. EVG- Anzahl an Auto- mat 16A (B)®	Effizienz (max.) [%]	Ripplestrom (100Hz) [%]	Dimmbar	D4i	Leuchtdaten Energiedaten Diagnostikdaten	Abmessungen (L x B x H) [mm]	Umgebungs- temperatur- bereich [°C]	T _a max. [°C]	Lebens- dauer [h]	DC-Span- nungs- tauglich	SK*	Schutz- art	Zertifikate & Zulassungen ⁹	VSE (St.)
DEXAL	 OT DEXAL NFC OT DX 40/220...240/1A0 DIMA LT2 E	4052899999664	220...240	3...40	15...56	SELV	200...1050	>0,95	28	bis zu 89	<5	DEXAL DALI2/AstroDIM/StepDIM ⁷⁾	Ja	Ja	133x77x40	-40...+55	80	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC, EL	20
	OT DX 75/220...240/1A0 DIMA LT2 E	4052899999671	220...240	7...75	35...115	SELV	200...1050	>0,95	12	bis zu 93	<5	DEXAL DALI2/AstroDIM/StepDIM ⁷⁾	Ja	Ja	150x90x40	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC, EL	10
	OT DX 110/220...240/1A0 DIMA LT2 E	4052899999688	220...240	15...110	75...220	Double	200...1050	>0,95	11	bis zu 93	<5	DEXAL DALI2/AstroDIM/StepDIM ⁷⁾	Ja	Ja	170x100x40	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC, EL	10
	OT DX 165/220...240/1A0 DIMA LT2 E	4052899999695	220...240	26...165	130...260	Double	200...1050	>0,95	11	bis zu 94	<5	DEXAL DALI2/AstroDIM/StepDIM ⁷⁾	Ja	Ja	170x100x40	-40...+55	90	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC, EL	10
4DIM	 OT 4DIMLT2 G2 NFC OT 20/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	4052899981928	220...240	2...22	10...38	SELV	200...1050	>0,98	35	bis zu 87	<5	4DIM DALI2/StepDIM/AstroDIM/MainsDIM	–	Ja	123x79x33	-40...+60	75	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC, EL	20
	OT 40/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	4052899981935	220...240	3...40	15...56	SELV	200...1050	>0,98	28	bis zu 90	<5	4DIM DALI2/StepDIM/AstroDIM/MainsDIM	–	Ja	123x79x33	-40...+60	80	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC, EL	20
	OT 75/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	4052899981942	220...240	7...75	35...115	SELV	200...1050	>0,98	12	bis zu 93	<6	4DIM DALI2/StepDIM/AstroDIM/MainsDIM	–	Ja	133x77x40	-40...+55	80	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC, EL	20
	OT 110/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	4052899981959	220...240	16...110	80...220	Double	200...1050	>0,98	12	bis zu 93	<5	4DIM DALI2/StepDIM/AstroDIM/MainsDIM	–	Ja	150x90x40	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC, EL	10
	OT 165/170...240/1A0 4DIMLT2 G2 CE	4062172053952	220...240	26...165	130...260	Double	200...1050	>0,98	9	bis zu 93,5	<5	4DIM DALI2/StepDIM/AstroDIM/MainsDIM	–	Ja	170x100x40	-40...+55	90	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC, EL	10
	OT 4DIMLT2 E	4052899981982	120...277	7...40	15...56	SELV	350...1050	>0,95	17	bis zu 88,5	<15	4DIM DALI/StepDIM/AstroDIM/MainsDIM	–	–	123x79x33	-40...+60	80	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, ENEC, UR, VDE, EMC, CCC	20
2DIM	 OT 60/170...240/1A0 4DIMLT2 E	4052899981999	220...240	11...60	30...115	SELV	350...1050	>0,95	12	bis zu 90,5	<15	4DIM DALI/StepDIM/AstroDIM/MainsDIM	–	–	133x77x40	-40...+60	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, CCC	20
	OT 90/170...240/1A0 4DIMLT2 E	40528999819205	220...240	20...90	57...186	Double	350...1050	>0,95	12	bis zu 91,5	<15	4DIM DALI/StepDIM/AstroDIM/MainsDIM	–	–	133x77x40	-40...+55	90	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, CCC	20
	OT 165/170...240/1A0 4DIMLT2 E	4052899981925212	220...240	32...165	90...285	Double	350...1050	>0,95	8	bis zu 92	<15	4DIM DALI/StepDIM/AstroDIM/MainsDIM	–	–	170x100x40	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	Ja	I/II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, CCC	20
	OT 2DIM UNV P7	4062172158169	100...240/277	38...100	75...150	Double	500...1050	>0,95	6	bis zu 92	<10	2DIM 1–10 V/AstroDIM	–	–	153,6x68x37	-40...+60	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I	IP67	CE, ENEC, CCC, UL	10
1DIM	 OT 150/UNV/1A0 2DIM P7	4062172158183	100...240/277	57...150	107...214	Double	520...1050	>0,95	4	bis zu 92	<10	2DIM 1–10 V/AstroDIM	–	–	173,6x68x37	-40...+60	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I	IP67	CE, ENEC, CCC, UL	10
	OT 200/UNV/1A0 2DIM P7	4062172158206	100...240/277	72...200	143...286	Double	520...1050	>0,95	4	bis zu 92	<10	2DIM 1–10 V/AstroDIM	–	–	193,6x68x39	-40...+60	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I	IP67	CE, ENEC, CCC, UL	10
	OT 320/UNV/1A1 2DIM P7	4062172158220	100...240/277	130...320	228...457	Double	520...1100	>0,95	3	bis zu 92	<10	2DIM 1–10 V/AstroDIM	–	–	231x98x42	-40...+60	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I	IP67	CE, ENEC, CCC, UL	5
	OT 2DIM P7	4062172086077	220...240	10...100	61...144	Double	700...1400	>0,98	13	bis zu 91	<5	2DIM 0–10 V/AstroDIM	–	–	164,4x68,5x39,6	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I	IP67	CE, ENEC, CCC, RCM, KC, TISI	10
	OT 150/220...240/1A4 2DIM P7	4062172086091	220...240	15...150	91...214	Basic	700...1400	>0,98	8	bis zu 92	<5	2DIM 0–10 V/AstroDIM	–	–	203,4x68,5x39,6	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I	IP67	CE, ENEC, CCC, RCM, KC, TISI	10
	OT 200/220...240/1A4 2DIM P7	4062172086949	220...240	20...200	121...286	Basic	700...1400	>0,98	5	bis zu 92	<25	2DIM 0–10 V/AstroDIM	–	–	227,3x68,5x37	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I	IP67	CE, ENEC, CCC, RCM, KC, TISI	10
	OT 240/220...240/1A4 2DIM P7	4062172086963	220...240	24...240	180...343	Basic	700...1050	>0,98	5	bis zu 93,5	<25	2DIM 0–10 V/AstroDIM	–	–	252,4x68,5x39,6	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I	IP67	CE, ENEC, CCC, RCM, KC, TISI	10
1DIM	 OT 2DIMLT2	40528999173781	120...277	11...50	30...115	SELV	350...800	>0,95	17	bis zu 86	<30	2DIM 0–10 V/AstroDIM	–	–	168x50x30	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP64	CE, ENEC, UR, CCC, BIS, TIS	20
	OT 50/120...277/1A2 2DIMLT2 P	40528999173804	120...277	12...50	20...55	SELV	600...1250	>0,95	17	bis zu 86	<30	2DIM 0–10 V/AstroDIM	–	–	168x50x30	-40...+55	80	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP64	CE, ENEC, UR, CCC, BIS, TIS	20
	OT 100/120...277/800 2DIMLT2 P	40528999819253414	120...277	45...100	50...186	Double	350...800	>0,95	10	bis zu 90	<25	2DIM 0–10 V/AstroDIM	–	–	168x68x38	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP64	CE, ENEC, UR, CCC, BIS, TIS	20
	OT 110/120...277/1A4 2DIMLT2 P	40528999819253438	120...277	45...110	35...85	SELV	600...1400	>0,95	10	bis zu 90	<25	2DIM 0–10 V/AstroDIM	–	–	168x68x38	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP64	CE, ENEC, UR, CCC, BIS, TIS	20
	OT 20/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	405289998197400	220...240	2...22	10...38	SELV	200...1050	>0,95	36	bis zu 87	<10	1DIM AstroDIM	–	–	123x79x33	-40...+60	75	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC	20
	OT 40/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	405289998197424	220...240	3...40	15...56	SELV	200...1050	>0,95	28	bis zu 90	<10	1DIM AstroDIM	–	–	123x79x33	-40...+60	80	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC	20
	OT 75/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	4052899981974092	220...240	7...75	35...115	SELV	200...1050	>0,98	12	bis zu 93	<10	1DIM AstroDIM	–	–	133x77x40	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC	20
1DIM	 OT 110/170...240/1A0 1DIMLT2 G1 CE	4052899981974115	220...240	16...110	80...220	Double	200...1050	>0,98	11	bis zu 93	<10	1DIM AstroDIM	–	–	150x90x40	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC	10
	OT 75/220...240/1A0 1DIM G2 CE	405289998197405367	220...240	7...75	35...115	Double	200...1050	>0,98	13	bis zu 92	<5	1DIM AstroDIM	–	–	133x77x40	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC	20
	OT 165/220...240/1A0 1DIM G2 CE	405289998197405381	220...240	26...165	130...260	Double	200...1050	>0,98	8	bis zu 93	<5	1DIM AstroDIM	–	–	150x90x39,5	-40...+55	90	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP20	CE, CCC, ENEC, VDE, EMC, EAC	10
	OT 1DIMA P7 NFC	405289998197405012	220...240	30...60	43...86	Double	700...1400	>0,97	11	bis zu 88	<5	1DIM AstroDIM	–	–	138x82,4x38	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I/II	IP67	CE, ENEC, CCC, RCM, TIS	20
	OT 100/220...240/1A4 1DIMA P7	405289998197405036	220...240	50...100	72...144	Double	700...1400	>0,95	9	bis zu 90	<5	1DIM AstroDIM	–	–	172,6x68,5x38,6	-40...+55	85	50 k ¹⁾ /100k ²⁾	–	I	IP67	CE, ENEC, CCC, RCM, TIS	10
DIM	 OT 150/220...240/1A4 1DIMA P7	405289998197405050	220...240	75...150	107...214	Basic	700...1400	>0,97	5	bis zu 92	<5	1DIM AstroDIM	–	–	212,6x68,5x38,6								

OSRAM LED-Treiber mit Konstantspannung (24V/12V)

Produktbereich	Produktname	GTIN (EAN)	Eingangsspannung nominal [V]	Ausgangsleistung max, [W]	Ausgangsspannung [V]	Nennstrom [A] ± 5 %	Netzleistungsfaktor [λ]	Max. EVG-Anzahl an Automaten 16A (B) ⁸⁾	Effizienz (max.) [%]	Dimmbar	Abmessungen (L x B x H) [mm]	Umgebungstemperaturbereich [°C]	T _c max, [°C]	Lebensdauer [h]	Schutzklasse*	Schutzart	Zertifikate & Zulassungen ¹⁾	Versand-einheit [Stück]
Innenanwendung 	OTI DALI 50/220...240/24 1...4 CH	4052899 452916	220...240	50	24	2,08	0,98	15	bis zu 92	DALI2	346 x 32 x 22	-20...+45	70	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EAC, CCC, EL, BIS	20
	OTI DALI 80/220...240/24 1...4 CH	4052899 452893	220...240	80	24	3,33	0,98	10	bis zu 93	DALI2	346 x 32 x 22	-20...+45	75	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EAC, CCC, EL, BIS	20
	OTI DALI 160/220...240/24 1...2 CH	4052899 986305	220...240	160	24	6,67	0,99	8	bis zu 93	DALI2	300 x 50 x 35	-20...+45	90	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, EAC, CCC, EL, BIS	20
	OTI DALI 50/220...240/24 TW	4052899 490772	220...240	50	24	2,08	0,98	15	bis zu 92	DALI DT8 ⁴⁾	346 x 32 x 22	-20...+45	70	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EAC, CCC, EL, BIS	20
	OTI DALI 80/220...240/24 TW	4052899 490758	220...240	80	24	3,33	0,98	10	bis zu 93	DALI DT8 ⁴⁾	346 x 32 x 22	-20...+45	75	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, RCM, EAC, CCC, EL, BIS	20
	OTI DALI 160/220...240/24 TW	4052899 986312	220...240	160	24	6,67	0,99	8	bis zu 93	DALI DT8 ⁴⁾	300 x 50 x 35	-20...+45	90	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, ENEC, VDE, EMC, EAC, CCC, EL, BIS	20
	OT BLE 80/220...240/24 1...4 CH	4062172 2046558	220...240	80	24	3,33	0,98	10	bis zu 92	BLE	345 x 32 x 22	-20...+45	75	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, ENEC, CDE, EMC, RCM, EAC, EL	20
	OT 20/220...240/24	4050300 0618111	220...240	20	24	0,83	0,8	68	bis zu 83	Nein	109 x 50 x 35	-20...+45	70	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, ENEC, VDE, VDE, EMC, RCM	20
	OT SLIM 30/220...240/24	4062172 135733	220...240	30	24	1,25	> 0,95	14	bis zu 86	Nein	270 x 30 x 17,5	-25...+45	75	50 k	II	IP20	CE, ENEC, EAC, CCC, RCM, BIS	50
	OT SLIM 60/220...240/24	4062172 135856	220...240	60	24	2,50	> 0,95	10	bis zu 90	Nein	338 x 30 x 17,5	-25...+45	70	50 k	II	IP20	CE, ENEC, EAC, CCC, RCM, BIS	30
	OT SLIM 100/220...240/24	4062172 135870	220...240	100	24	4,17	> 0,95	6	bis zu 91	Nein	374 x 30 x 18,5	-25...+45	90	50 k	II	IP20	CE, ENEC 05, EAC, CCC, RCM, BIS	30
	OT SLIM 160/220...240/24	4062172 135894	220...240	160	24	6,67	> 0,95	5	bis zu 92	Nein	404 x 30 x 21,5	-25...+45	75	50 k	II	IP20	CE, ENEC 05, EAC, CCC, RCM, BIS	30
	OT SLIM 250/220...240/24	4062172 135917	220...240	250	24	10,42	> 0,95	-	bis zu 92	Nein	343 x 60 x 31,5	-25...+45	80	50 k	II	IP20	CE, ENEC 05, EAC, CCC, RCM, BIS	10
	ELEMENT 30/220...240/24 G2	4052899 9605503	220...240	30	24	1,25	0,95	23	bis zu 86	Nein	145 x 40 x 26,5	-20...+50	75	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, CB, CCC	40
	ELEMENT 60/220...240/24 G2	4052899 9605527	220...240	60	24	2,50	0,95	15	bis zu 86	Nein	200 x 40 x 31	-20...+50	85	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, CB, CCC	30
	ELEMENT 120/220...240/24 G2	4052899 9605541	220...240	120	24	5,00	0,95	8	bis zu 89	Nein	260 x 40 x 31	-20...+50	90	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, CB, CCC	20
	ELEMENT 180/220...240/24 G2	4052899 9605565	220...240	180	24	7,50	0,95	5	bis zu 91	Nein	260 x 40 x 31	-20...+50	90	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, CB, CCC	20
	Dimmer																	
	OT BLE DIM 12...24	4052899 9557833	12...24	240	12...24	10	-	-	bis zu 98	BLE	172 x 42 x 20	-20...+45	65	50 k	III	IP20	CE	20
	OT DMX RGBW DIM 12...24	4052899 9557949	10...24	172	12...24	7,6	-	-	bis zu 96	DMX	172 x 42 x 20	-20...+50	70	50 k	III	IP20	CE, UR	20
	OTI DALI DIM	4008321 061195	10...24	120	10...24	5...10	-	-	bis zu 97	DALI2	172 x 42 x 20	-20...+50	60	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, RCM, EAC, UR	20
	OT DIM	4050300 0943459	10...24	120	10...24	5...10	-	-	bis zu 96	1...10V	172 x 42 x 20	-20...+50	80	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP20	CE, UR, VDE, EMC	20
Außenanwendung 	OTI DALI 100/220-240/24 1-4 CH	4062172 119191	220...240	100	24,7	4,17	> 0,95	17	bis zu 93	DALI2	237 x 69 x 37	-30...+60	75	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	I	IP66/IP67	CE, ENEC, CDE, EMC, RCM, EAC, EL	6
	OTI DALI 210/220...240/24 1...4 CH	4062172 2032087	220...240	210	24,7	8,75	> 0,95	11	bis zu 93	DALI2	330 x 69 x 37	-30...+60	85	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	I	IP66/IP67	CE, ENEC, CDE, EMC, RCM, EAC	6
	OT 20/220...240/24 DIM P	4052899 9545809	220...240	20	24,2	0,83	0,95	77	bis zu 83	1...10V	178 x 43 x 25	-30...+55	85	50 k	II	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	20
	OT 40/220...240/24 DIM P	4052899 9545823	220...240	40	24,2	1,67	0,95	57	bis zu 85	1...10V	208 x 43 x 26	-30...+55	90	50 k	II	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	20
	OT 60/220...240/24 DIM P	4052899 9545847	220...240	60	24,2	2,50	0,95	34	bis zu 87	1...10V	208 x 43 x 26	-30...+55	90	50 k	II	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	20
	OT 100/220...240/24 DIM P	4052899 9545861	220...240	100	24,2	4,17	0,95	16	bis zu 90	1...10V	240 x 50 x 34	-30...+55	80	50 k	I	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	10
	OT 130/220...240/24 DIM P	4052899 9545885	220...240	130	24,2	5,83	0,95	13	bis zu 90,5	1...10V	220 x 63 x 37	-30...+55	80	50 k	I	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	10
	OT 250/220...240/24 DIM P	4052899 9545908	220...240	250	24,2	10,42	0,95	8	bis zu 92	1...10V	265 x 68 x 40	-30...+55	85	50 k	I	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	10
	OT 20/220...240/24 P	4052899 9545922	220...240	20	24,2	0,83	0,95	77	bis zu 93	Nein	178 x 43 x 25	-30...+55	85	50 k	II	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	20
	OT 40/220...240/24 P	4052899 9545946	220...240	40	24,2	1,67	0,95	57	bis zu 85	Nein	208 x 43 x 26	-30...+55	90	50 k	II	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	20
	OT 60/220...240/24 P	4052899 9545960	220...240	60	24,2	2,50	0,95	34	bis zu 87	Nein	208 x 43 x 26	-30...+50	90	50 k	II	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	20
	OT 100/220...240/24 P	4052899 9545984	220...240	100	24,2	4,17	0,95	16	bis zu 90	Nein	240 x 50 x 34	-30...+55	80	50 k	I	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	10
	OT 130/220...240/24 P	4052899 9546004	220...240	130	24,2	5,83	0,95	13	bis zu 90,5	Nein	220 x 63 x 37	-30...+55	80	50 k	I	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	10
	OT 250/220...240/24 P	4052899 9546028	220...240	250	24,2	10,42	0,95	8	bis zu 92	Nein	265 x 68 x 40	-30...+55	85	50 k	I	IP66	ENEC, RCM, EAC, CCC	10
	OT 6/200...240/24 CE	4008321 113269	200...240	6	24	0,25	0,98	48	bis zu 80	Nein	51 x 50 x 22	-20...+50	70	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP65	CE, ENEC, VDE, CB	50
	OT 15/220...240/12 P	4052899 905559	220...240	15	12	1,25	> 0,5	51	bis zu 80	Nein	237 x 20 x 22	-25...+55	80	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP66	CE, ENEC, CB, CCC, EAC	50
	OT 30/220...240/12 P	4052899 905542	220...240	30	12	2,5	> 0,95	21	bis zu 85	Nein	220 x 40 x 22	-25...+55	80	30 k ¹⁾ /50 k ²⁾	II	IP66	CE, ENEC, CB, CCC, RCM, EAC, BIS	30
	OT FIT 60/220...240/12 P	4062172 133487	220...240	60	12	5	0,95	13	bis zu 88	Nein	167 x 53 x 31,5	-40...+50 ⁸⁾	80	50 k	I	IP66/IP67	CE, ENEC, CB, CCC, EAC, TIS	15
	OT FIT 150/220...240/12 P	4062172 133500	220...240	150	12	12,5	0,95	7	bis zu 92	Nein	202 x 53 x 31,5	-40...+50 ⁸⁾	90	50 k	I	IP66/IP67	CE, ENEC, CB, CCC, EAC, TIS	15
	OT FIT 300/220...240/12 P	4062172 133548	220...240	300	12	25	0,95	4	bis zu 92	Nein	266 x 83 x 39,5	-40...+50 ⁸⁾	90	50 k	I	IP66/IP67	CE, ENEC, CB, CCC, EAC, TIS	15



Tuner4TRONIC®

Software für OEM, um alle programmierbaren OPTOTRONIC®, QUICKTRONIC® und POWERTRONIC® Betriebsgeräte im Leuchten-Herstellungsprozess zu konfigurieren.

- Optimal geeignet für die Programmierung in der Leuchtenproduktion
- Für die sowohl schnelle manuelle als auch automatische Programmierung
- Funktioniert mit DALI magic und OT-Programmier-Hardware
- Optimal für die Vorparametrierung, auch bei der Inanspruchnahme des Vorparametrierungsservices von OSRAM

1) Bei max. T_c-Temperatur, max. Ausfallrate von 10 %

2) Betrieb bei 10 °C unter der max. T_c-Temperatur, max. Ausfallrate von 10 %

3) Aktueller Stand der Zertifikate und Zulassungen siehe Produktdatenblatt im Internet

4) Device Type 8

5) Genereller Hinweis: Der Nennstrom des Leitungsschutzschalters darf nicht überschritten werden. Die Last des Leitungsschutzschalters, die durch die Netzeingangsströme der angeschlossenen Treiber bedingt ist, muss immer im Voraus berechnet werden.

6) Bei max. T_c-Temperatur, max. Ausfallrate von 10 %, immer AN

7) Bei max. T_c-Temperatur, max. Ausfallrate von 10 %, 14 Std. AN und 10 Std. Stand-by pro Tag

8) +50...+70 °C mit Lastreduzierung, I_n nicht überschritten

* 1. Wenn der LED-Treiber der Schutzklasse I entspricht, ist er für Leuchten der Schutzklasse I geeignet.

2. Wenn der LED-Treiber der Schutzklasse II entspricht, ist er für Leuchten der Schutzklassen I und II geeignet.

Weitere produktspezifische Informationen finden Sie unter:

- OPTOTRONIC®: www.osram.de/optotronic
- LEDset: www.osram.de/ledset
- DALI: www.osram.de/dali
- Tuner4TRONIC®: www.osram.de/t4t



Alle Details zu den entsprechenden Garantien (3 oder 5 Jahre) und die allgemeinen Anforderungen finden Sie unter: www.osram.de/garantie