


LED-Wandanbauleuchte, IP54

Artikel-Nr. 60110103

LED-Wandanbauleuchte, IP54, graphit. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Lichtaustritt direkt und indirekt.

Wandanbauleuchte mit schraubenlos übergeschobenem Außengehäuse. Jeweils zwei Klappen ober- und unterseitig zum variabel einstellbaren Lichtaustritt des jeweiligen Lichtkegels.

Abstrahlwinkel 2 x max. 100°. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Wandmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP54, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 6W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 2.0 Stk, Lichtstrom: 150lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 100°, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar, .

Artikel-Nr.	60110103
Preis	219,00 €
Stand:	18.03.2020 18:38

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	graphit
Abstrahlwinkel	100 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-2 Stk	
Material	Aluminium / Glas
Lichtstrom	2 x 75 lm
Leistung	2 x 3 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	inkl. Konverter zum Anschluss
Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar

Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	150 lm
Schutzart	IP54
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Länge	180 mm
Breite	65 mm
Höhe-Tiefe	150 mm
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung