


LED-Anbaustrahler BLOKK, IP65

**Artikel-Nr. 60111103**



LED-Anbaustrahler BLOKK, IP65, stukturgraphit, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Bodenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP65, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 640lm, Farbtemperatur: 3000K, Abstrahlwinkel: 34°, Verstellbarkeit: schwenkbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>60111103</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Stand:</b>	05.01.2021 08:18	HOME   LIVING SPA   WELLNESS INDUSTRIE   HANDWERK HOTELLERIE   GASTRONOMIE BILDUNG   KULTUR

Lichtfarbe	3000K
Farbe	graphit
Abstrahlwinkel	34 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk	
sungen	
Material	Aluminium / Glas
Leistung	8 W
Leuchtmittel	LED
Lieferung	Inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar und 2.000 mm Anschlussleitung, optionales Zubehör: Erdspeiß Art.-Nr. 81017000, Preis €: 5,80

Farbwiedergabe	CRI > 80
Art der Dimmung	schaltbar
Spannung	230V AC 50Hz
Lichtstrom	640 lm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Spannungsart	AC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Länge	70 mm
Breite	55 mm
Höhe	86 mm
Schwenkwinkel	90 °
Schaltungsart sekundärseitig	Parallelschaltung