

PRODUKTDATENBLATT

SWITCH KINETIC DIRECT 4B GR ZB

SWITCH KINETIC DIRECT 4B | Energiegewinnungsschalter für drahtlose Lichtsteuerung - erhältlich in vier verschiedenen Ausführungen, optionales Design in vorhandenen 55 x 55 mm Rahmen



Anwendungsgebiete

- Grossraumbüros
- Besprechungs-, Lager- und Pausenräume
- Klassenzimmer
- Treppenhäuser
- Smart-Home

Produktvorteile

- Energiegewinnungsschalter zur Lichtsteuerung, ermöglicht universelle Platzierung
- Wartungsarm im Vergleich zu batterie- oder netzbetriebenen Schaltern
- Individuelle Einstellung von Helligkeitsstufen und personalisierten Szenen
- Erhältlich in weiß, anthrazit und schwarz
- Kompatibel mit LEDVANCE DIRECT EASY oder VIVARES ZIGBEE Lichtmanagementsystemen

Produkteigenschaften

- Zigbee-zertifizierter Schalter mit Energierückgewinnungstechnologie
- Plug & Play Ein/Aus / Helligkeit / Farbtemperatursteuerung ohne Konfiguration in der App
- Geeignet für bestehende 55 x 55 mm Rahmen

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

Netzfrequenz	0 Hz
--------------	------

Maße & Gewicht



Länge	81,00 mm
Breite	81.00 mm
Höhe	17.00 mm
Produktgewicht	130,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-25...+65 °C
Betriebstemperaturbereich	-25...+65 °C

Zusätzliche Produktdaten

Inbetriebnahme App	DIRECT EASY
Zusatzfunktion	VIVARES

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	Zigbee 3.0
Montageart	Anbau

Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
-----------	------

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
------------------------	--------------

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Großes Bedienelement für zwei Schaltbelegungen enthalten
- Doppelseitige Klebepunkte zur Befestigung an glatten Oberflächen enthalten

DOWNLOADS

	Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
	Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise	ZB KINETIC SWITCH DIRECT
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Rechtliche Hinweise	Safety Insert G11242781 SWITCH KINETIC DIRECT 4B
	Rechtliche Hinweise	App Download guide
	Konformitätserklärung	CE declaration SWITCH KINETIC DIRECT 4B
	Konformitätserklärung UKCA	SWITCH KINETIC DIRECT 4B

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854589850	Faltschachtel 1	98 mm x 88 mm x 35 mm	225.00 g	0.30 dm ³
4099854589867	Versandschachtel 5	200 mm x 100 mm x 100 mm	1310.00 g	2.00 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

- Für aktuelle Informationen siehe www.ledvance.de/lichtmanagementsysteme

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.