

**TRILUX****twenty3****2310 G2****LED FEUCHTRAUMLEUCHTE**

Die 2310 G2 ist eine öffnenbare Wannenleuchte für feuchte Umgebungen. Sie überzeugt mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten und praktischen Eigenschaften für eine einfache und schnelle Montage. DALI und integrierte Sensoren ermöglichen smarte Lichtsteuerung. Das macht sie zur idealen Lösung für die 1:1 Sanierung. Typische Einsatzgebiete sind z. B. Parkhäuser, Lagerbereiche, Produktionsbereiche und überdachte Außenbereiche.

|                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Abmessungen</b>              | 1243 x 99 x 82 mm, 1543 x 99 x 82 mm |
| <b>Leuchtenlichtstrom</b>       | 3400 - 6000 lm, 4500 - 8000 lm       |
| <b>Farbtemperatur</b>           | 4000 K, 6500 K / Ra>80               |
| <b>Anschlussleistung</b>        | 24-43 W, 32-56 W                     |
| <b>Schutzart / Schutzklasse</b> | IP65, IK08 / SK I                    |
| <b>Lebensdauer</b>              | 50.000 h (L80)                       |

## 2310 G2 im Überblick

- Flexibel einsetzbar: Mit Multilumen und Multicolour sind 3 Leuchtenlichtströme und 2 Lichtfarben in einer Leuchte kombiniert.
- Robust: IP65, IK08, geeignet für -20°C bis +40°C
- Praktisch in der Montage: Öffnen und Schließen der Leuchte mit vormontierten Edelstahlclips.
- Vielseitig nutzbar: Zur Wand-, Decken- und Pendelmontage geeignet. Vielfältige Einspeiseoptionen an allen Seiten.
- Schnelle 1:1 Sanierung: Nutzung vorhandener Bohrpunkte durch verschiebbare Montageclips.
- Durchgangsverdrahtung serienmäßig.
- Smarte Nutzung: DALI (ETDD) Varianten für Lichtmanagementsysteme. Typen mit integriertem HF-Sensor verfügbar.
- Breitstrahlende Lichtverteilung.
- Hohe Effizienz: Bis zu 140 lm/W
- Solide Lebensdauer: 50.000 h (L80)

Alle Varianten von 2310 G2

| Produktbezeichnung                              | TOC        | Lichtstrom     | Wattage   | Lichtfarbe    | Abmessungen       |
|-------------------------------------------------|------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|
| Multicolour + Multilumen                        |            |                |           |               |                   |
| 2310 G2 12 L 34-60/3ML-8MC ET PC+LV             | 6000701040 | 3400 - 6000 lm | 24 - 43 W | 4000 - 6500 K | 1243 x 99 x 82 mm |
| 2310 G2 15 L 45-80/3ML-8MC ET PC+LV             | 6000701140 | 4500 - 8000 lm | 32 - 56 W | 4000 - 6500 K | 1543 x 99 x 82 mm |
| Multicolour DALI                                |            |                |           |               |                   |
| 2310 G2 12 L 60-8MC ETDD PC+LV                  | 6000701251 | 6000 lm        | 43 W      | 4000 - 6500 K | 1243 x 99 x 82 mm |
| 2310 G2 15 L 80-8MC ETDD PC+LV                  | 6000701351 | 8000 lm        | 56 W      | 4000 - 6500 K | 1543 x 99 x 82 mm |
| Multicolour + Multilumen mit HF-Bewegungssensor |            |                |           |               |                   |
| 2310 G2 12 L 34-60/3ML-8MC ET+HFS PC+LV         | 6000701440 | 3400 - 6000 lm | 24 - 43 W | 4000 - 6500 K | 1243 x 99 x 82 mm |
| 2310 G2 15 L 45-80/3ML-8MC ET+HFS PC+LV         | 6000701540 | 4500 - 8000 lm | 32 - 56 W | 4000 - 6500 K | 1543 x 99 x 82 mm |