




LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar  
**Artikel-Nr. 12295643**



LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar, titan. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, .

<b>Artikel-Nr.</b>	<b>12295643</b>	<b>Anwendungsbereiche</b>
<b>Preis</b>	60,20 €	HOME   LIVING BÜRO   KOMMUNIKATION HOTELLERIE   GAS-TRONOMIE
<b>Stand:</b>	19.03.2020 16:49	

Lichtfarbe	3000 K
Farbe	titan
Abstrahlwinkel	36 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fas-	1 Stk
Material	Aluminium / Stahl / Kunststoff
Ausführung	Plug&Play
Leistung	5,5 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Einbaudurchmesser	68 mm

Einbautiefe	45 mm
Strom	350 mA
Lichtstrom	550 lm
Schutzart	IP20
Schutzklasse	III
Spannungsart	DC
Verstellbarkeit	schwenkbar
Energieeffizienzklasse	A++ bis A
Schwenkwinkel	15 °
Schaltungsart sekundärseitig	Reihenschaltung