

LED-Strahler ohne Sensor

XLED ONE

weiß

EAN 4007841 065218

Art.-Nr. 065218

 steinel



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-white



IP44



Panel 180° vertical



energy saving



ideal 2 m



indoor/outdoor
light

3 years

manufacturer's
warranty
steinel.de/garantie3y



CE



Light source not
exchangeable

Funktionsbeschreibung

Erstaunlich effizient. Extra langlebig. Der Wand- und Deckenstrahler XLED ONE überzeugt durch moderne LED-Technik und leuchtet mit warmweißen 3000 K und 2050 lm bei energiesparenden 17,8 W. Das Panel aus Aluminium ist um 180° vertikal schwenkbar. Mit hochwertigem und lichtstarkem Reflektor sowie langlebigen LEDs (30 Jahre).

Technische Daten

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 173 x 229 x 195 mm |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Leistung | 17,8 W |
| Lichtstrom Gesamtprodukt | 2050 lm |
| Effizienz (ohne Haube) | 110 lm/W |
| Gesamtprodukt Effizienz | 115 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbabweichung LED | SDCM3 |
| Farbwiedergabeindex | 80-89 |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std |
| Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |

| | |
|------------------------|------------------------|
| Socket | Ohne |
| LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Mit Bewegungsmelder | Nein |
| Dämmerungsschalter | Nein |
| Grundlichtfunktion | Nein |
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | I |
| Umgebungstemperatur | -20 – 40 °C |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
| Montageort | Decke, Wand |
| Variante | weiß |
| VPE1, EAN | 4007841065218 |

LED-Strahler ohne Sensor

XLED ONE

weiß

EAN 4007841 065218

Art.-Nr. 065218



Maßzeichnung

