


Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik

HRD125 SG 6x6-31 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: 2700103800, GTIN: 4052487000161

 **Segmentringtechnik zur individuellen
Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor
Ort**

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in
Kernbohrungen oder Futterrohren.
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden
oder bereits verlegten Kabeln.



Fakten

Vorteile:

- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- ab Lager lieferbar

Lieferumfang:

- Blindstopfen
- 1 Stück Gleitmittelstift



Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten: 5 mm

Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) auf Anfrage)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Eigenschaften

Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	6
Durchgänge:	6
Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	6-31
Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing i$ (mm):	125
Typ:	HRD
Ausführung:	SG

Bilder

