


LED-Konverter 350 mA, schaltbar
Artikel-Nr. 17621000



LED-Konverter 350 mA, schaltbar. Dieser Konverter ist durch Sicherungseinrichtungen gegen Überspannung und Kurzschluss sowie thermische und elektrische Überlastung geschützt. Die Eingangs- und die Ausgangsklemme ist für Leitungen mit einem Querschnitt von bis zu 1,5 mm² geeignet. material: Plastic, IP protection class: according to DIN EN 60529 IP20, Protection class: (EN 61140) II, current: 350 mA, voltage: 230V AC 50Hz, Power: 1-21W, Type of dimming: switchable, .

Artikel-Nr.	17621000
Stand:	12.02.2021 18:32

version	Plug&Play
Power	1-21 W
Current	350 mA
Type of dimming	switchable
material	Plastic
enviroment temprature (ta)	0°C up to 40°C
measure point (tc)	max. +85 °C
Power	1-21 W
dimensions	L 128 x B 50 x H 13 mm

Input voltage	AC: 220-240 V
shipping	Plug&Play-Ausführung mit 110 mm P&P-Ausgangsleitung
voltage	230V AC 50Hz
Current	350 mA
circuit type secondary side	series conduction
IP protection class	IP20
Protection class	II

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.