




optional
Art.-Nr. 25320




REICHWEITE



H	R*
1,0 m	8 m
1,5 m	8 m
2,0 m	8 m
2,5 m	9 m
3,0 m	10 m

*Maximalwerte



Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

Swiss Garde 300 D IR

Version für UP-Wandmontage

MERKMALE



- Ideal über Türen und Aufzugseingängen oder Einsatz in Schalterprogrammen
- Wandmelder für Treppenhäuser, Korridore, Keller und Garagen
- Mit horizontalem und vertikalem Erfassungsbereich (auch über Türen und Zugängen)

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung: 230V/50 Hz
Schaltleistung: 2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0)
 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5)
Erfassungsbereich: 180°
Reichweite: ca. 10 m Radius bei 3 m Höhe
Montagehöhe: ca. 1–3 m
Dämmerungsregler: 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)
Zeitregler: Kurzpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min
Schutzart: IP20 Innenmontage, Klasse II
Temperaturbereich: -20 bis +40 °C
Masse: 80x80x32 mm (Sichtmass)
Prüfzeichen: TÜV Süd, CE



Farbvarianten



schwarz



grau



Beschreibung

Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Swiss Garde 300 D IR	weiss	25290D
Swiss Garde 300 D IR	schwarz	25390D
Swiss Garde 300 D IR	grau	25370D

Produktmatrix siehe Züblin Katalog