

ARTIKEL NR. 4732-OFW110

DOTLUX Tracklight STICKtrack 30W 1,2m COLORselect schwarz



zur Artikelseite

- Eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect einstellbar
- Natürliches Farbempfinden durch des extra hohen CRI>95 Wertes
- Kompakte Bauweise, ideal für niedrige Raumhöhen
- Gleichmäßige Lichtverteilung für optimale Grundbeleuchtung
- Profitieren Sie von der großflächigen Ausleuchtung eines Lichtbands bei einfacher Montage in Ihre Trackschiene

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	110°
GEWICHT IN KG	0.76	SCHUTZART (IP)	IP20
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	30	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 3060	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	102	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
		NETZTEIL	Integriert
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 95
		POWER-FACTOR	0,9
ABMESSUNGEN		EINSCHALTSTROM IN A	0
Länge: 1240mm		BESONDERHEIT	Flimmerfrei
Breite: 32mm		LUMEN PRO WATT	102
Höhe: 52mm		SCHUTZKLASSE	I
		GEHÄUSEFARBE	schwarz
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
		L/B WERT	L70/B50
		NOTSTROMTAUGLICH	-
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9005
		ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		DIMMUNG 0-10 V	Nein

DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0