



Rundsteckverbinder IP68
Rundsteckverbinder AC 167 micro
AC 167 RBU/ 2



Buchse, 2-polig, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10,0 A

Bestellinformation

Artikelnummer	72506216
Anwendungen	Beleuchtung, Installation
VPE	200
EAN	4028012130320

Ausführung

Ausführung	Buchse
Polzahl	2-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Anschlussart	Schraub
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	250 V
Nennstrom	10,0 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,25 mm ²
Aderquerschnitt max.	1,0 mm ²
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
IP Schutzart	IP68
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrätig	ja
Abisolierlänge	6,0 mm
Montage Kontaktschraube	0,5x3,0 / ⌀ 2,0 Nm
Montage Zugentlastung	⌀ 2,5 Nm
Manteldurchmesser min.	5,8 mm
Manteldurchmesser max.	6,9 mm
Zugentlastung	ja

Zubehör

AC 167 WKZ	729041
AC 169 BC schwarz	729030
AC 167 RVKB M16	729043
AC 167 RVKS M16	729042