



## Rundsteckverbinder IP68 Rundsteckverbinder AC 167 micro AC 167 RST/ 2



Stecker, 2-polig, Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 10,0 A

### Bestellinformation

<b>Artikelnummer</b>	72206216
<b>Anwendungen</b>	Beleuchtung, Installation
<b>VPE</b>	200
<b>EAN</b>	4028012125999

### Ausführung

<b>Ausführung</b>	Stecker
<b>Polzahl</b>	2-polig
<b>Klemmstellen pro Pol</b>	1
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Anschlussart</b>	Schraub
<b>Fehlsteckschutz</b>	ja
<b>Verriegelung</b>	ja

### Technische Angaben

<b>Nennspannung</b>	250 V
<b>Nennstrom</b>	10,0 A
<b>Isolierwerkstoff</b>	PA 6.6
<b>Kontaktwerkstoff</b>	Messing
<b>Aderquerschnitt min.</b>	0,25 mm <sup>2</sup>
<b>Aderquerschnitt max.</b>	1,0 mm <sup>2</sup>
<b>Brennbarkeitsklasse</b>	V-2
<b>max. Umgebungstemperatur (Betrieb)</b>	85 °C
<b>IP Schutzart</b>	IP68
<b>Leiterart starr</b>	ja
<b>Leiterart flexibel</b>	ja
<b>Leiterart mehrdrähtig</b>	ja
<b>Abisolierlänge</b>	6,0 mm
<b>Montage Kontaktschraube</b>	0,5x3,0 / ⚭ 2,0 Nm
<b>Montage Zugentlastung</b>	⚭ 2,5 Nm
<b>Manteldurchmesser min.</b>	5,8 mm
<b>Manteldurchmesser max.</b>	6,9 mm

## Zubehör

<b>AC 167 WKZ</b>	729041
<b>AC 169 BC schwarz</b>	729030
<b>AC 167 RVKB M16</b>	729043
<b>AC 167 RVKS M16</b>	729042