



Rundsteckverbinder IP68
Rundsteckverbinder AC 169 kompakt
AC 169 REBU/5 M25



Einbaubuchse, 5-polig, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A,
Nennquerschnitt: 1,5 mm²

Bestellinformation

Artikelnummer	18909
VPE	200
EAN	4028012133147

Ausführung

Ausführung	Einbaubuchse
Polzahl	5-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Nennquerschnitt	1,5 mm ²
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	450 V
Nennstrom	17,5 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,25 mm ²
Aderquerschnitt max.	1,5 mm ²
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
IP Schutzart	IP68
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrätig	ja
Abisolierlänge	6,0 mm
Wandstärke min.	1,0 mm
Wandstärke max.	7,0 mm
Durchmesser Gehäuseausbruch	M25

Approbationen

nach EN 61984

[Download PDF](#)

Zubehör

AC 169 RVKB M25

729164
