


# Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik

HRD200 SG 3x6-54+4x6-26 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: 2700107000, GTIN: 4052487000222

 **Segmentringtechnik zur individuellen  
Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor  
Ort**

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in  
Kernbohrungen oder Futterrohren.  
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden  
oder bereits verlegten Kabeln.



## Fakten

### Vorteile:

- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- Blindstopfen
- 1 Stück Gleitmittelstift



## Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten: 5 mm

## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) auf Anfrage)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## Eigenschaften

Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	7
Durchgänge:	3
	4
Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	6-54
	6-26
Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing i$ (mm):	200
Typ:	HRD
Ausführung:	SGI

# Bilder

