



Bestückung	LED
Betriebsgerät	ohne
Anschlussspannung	22-26 V, DC
Leistungsaufnahme	ca. 16 W
Lichtstrom	ca. 1.450 lm
Leuchtenlichtausbeute¹⁾	ca. 91 lm/W
Lichtart-/farbe	neutralweiß
Farbtemperatur	ca. 5.000 K
Farbwiedergabe	Ra > 80
Lichtverteilung	direkt
Direktanteil	ca. 100 %
Ausstrahlungswinkel	110°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	siehe Lampenabdeckung
Max. Leuchtdichte (L65)	<= 23000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H)	<= 28
Schutzart	IP 65
Schutzklasse	III
Lichtleistung	stufenlos dimmbar
Schalter	Drucktaster
Gehäuse	lackiert; tiefschwarz
Abdeckung	Polycarbonat (PC); opal weiß
Gestänge	Aluminiumprofil; eloxiert; schwarz
Gelenke	Feder
Gewicht	ca. 2,170; KG
Netzanschlussleitung	ca. 3,00 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Befestigung	Tischklemme (Zubehör); Wandwinkel (Zubehör); Anschraubflansch, Sockel

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.