

## WELOOM BASIC LED Bulk Head

Art.Nr.  
**30135652**

WELOOM BASIC LED BulkHead non-DIM 9/19W  
800/2.200lm 89lm/W 4.000K CRI80 IP65

---

WELOOM BASIC LED Bulk Head ist eine runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchte für die Wand- oder Deckenmontage in Feuchträumen oder überdachten Außenbereichen die nicht der allgemeinen Bewitterung ausgesetzt sind.

Die Leuchte besitzt eine opale PC-Abdeckwanne mit lambertscher Lichtstärkeverteilung und Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) <22.

Mit einstellbarem Bemessungslichtstrom von 800 lm – 2200 lm. Die Bemessungsleistung ist abhängig von dem eingestellten Lichtstrom (9 – 19 W). Die Leuchten-Lichtausbeute beträgt 89 lm/W in einer neutralweißen Lichtfarbe (Ähnlichste Farbtemperatur CCT = 4000 K).

Mit elektronischem Betriebsgerät in Multi-Lumen-Ausführung, schaltbar. Lichtstromeinstellung im Auslieferungszustand: 2000 lm.

---

## Produktmerkmale

Leuchtentyp	Runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchte
Montageart	Anbau
Leuchtenoptik	Mit opaler PC-Abdeckwanne, schlagzäh
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Gehäusematerial	Leuchtenkörper aus Kunststoff
Dimensionen Netto	300 × 300 × 85 mm
Gewicht	0,9 kg

---

# Technische Daten

Elektrische Ausführung	Elektr. Betriebsgerät, schaltbar	
Anschlussart	Klemme	
Leitungsquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>	
LED-System	Bemessungslichtstrom Stufe 0	Bemessungslichtstrom Stufe F
Anschlussleistung	9 W	19 W
Farbtemperatur	4.000 K	4.000 K
Bemessungslichtstrom	800 lm	2.200 lm
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz	
Bemessungsspannung	220 – 240 V	
Lichtausbeute	89 lm/W	
CEN Flux Code	44 75 93 100 100	
LED-Lebensdauer	L65 (25°C) = 50.000 h	
Farbwiedergabeindex	80	
Farbtoleranz	5 SDCM	
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 – Kein Risiko	

# Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur	-20 ... + 25 °C
Schutzklasse	II
Schutzklasse IK	IK10
Schutzgrad	IP65