



74-0237-0020

Serie: Suprabeam I2r Handleuchten

Montageart: Handleuchte
Schutzart: IP 54
Lampe: LED
Abmessungen: D 66, L 220H 46
Lieferbare Farbe: eisengrau (RAL 7011)

Gehäuse aus 2-Komponenten-Kunststoff und Aluminium, COB- (Front) und SMD-LED (Top) 6500 K, Druck-/Drehschalter, Front-LED: dimmbar 700 - 60 lm, Top-LED: 120 lm, Li-Ion Akku 2500 mAh, Leuchtdauer: Front-LED 2 - 16 h, Top-LED: 10 h, Schutzart: IP 54, Lieferumfang: Ladegerät mit USB-C Kabel

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Spannung Betriebsgerät nicht notwendig

Prüfungen:

Schutzart IP 54
Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Länderkennzeichnung Made in EU

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
Leuchtmittellanzahl 1
Sockel ohne Sockel
Lebensdauer
Lichtaustrittswinkel 120°

Maße und Gewichte:

Länge L 220 mm
Durchmesser D 66,5 mm
Höhe H 46 mm
Gewicht 373