

Xtreme Tape

Doppelseitiges Klebeband gewebearmiert

► Profiqualität

Merkmale


- Für innen und außen geeignet
- Extrem strapazierfähig durch Gewebearmierung
- Gute UV-Beständigkeit
- Dauerhafte Verklebung von verschiedensten Materialien
- Alterungs- und Witterungsbeständigkeit
- Extrem hohe Anfangshaftung

Verarbeitungsvorteile

- Universell einsetzbar
- Dauerhafte Verklebung
- Extrem hohe Traglast direkt nach der Verklebung
- Gute Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse
- Dauerhaft temperaturbeständig von -10° C bis +85° C

Anwendungsbereiche

- Für Verklebungen von PP, PE, ABS, PET, PVC, Holz, Metallen, Fliesen, Kunststoffen, pulverbeschichtete und lackierte Oberflächen
- Zum Befestigen und Reparieren von diversen Bauteilen
- Ersetzt in diversen Bereichen das Schrauben oder andere dauerhafte Befestigungen



Xtreme Tape

Abmessung
19 mm x 10 m
Art.-Nr. 262 300 019

Klebebander

Einsatzbereich

- ▶ Industrie
- ▶ Schreinerei/Fensterbau
- ▶ Kfz-Branche
- ▶ Baugewerbe
- ▶ GaLaBau
- ▶ Messebau
- ▶ Terrassenbau
- ▶ Hobby & Haushalt

Verarbeitung

Der Untergrund muss vor der Verarbeitung sauber, trocken und fettfrei sein, gegebenenfalls mit **beko Allclean** vorreinigen. **beko Xtreme Tape** von der Rolle abwickeln und auf eine der zu verklebenden Seiten aufbringen. Anschließend mit einem Messer oder einer Schere das Band auf die gewünschte Länge zuschneiden. Nach dem Abziehen der Schutzfolie die Verklebung durchführen und fest andrücken.

beko Xtreme Tape hat bereits direkt nach der Verklebung eine extrem hohe Klebekraft.

Hinweise

- ▶ Aufgrund der hohen Klebekraft können beim Entfernen des Bandes empfindliche Oberflächen beschädigt werden.
- ▶ Klebstoffrückstände, die eventuell beim Entfernen des Klebebandes auftreten, können mit **beko Allclean** oder **TecLine Citrusreiniger** entfernt werden.
- ▶ Bei nicht fach- und sachgerechter Anwendung ist jede Produkthaftung ausgeschlossen.
- ▶ Nur für professionellen und industriellen Gebrauch.

Zubehör

	Art.-Nr.
beko Japan-Cutter	905 020 6
TecLine Citrusreiniger 400 ml	299 27 400
Allclean Oberflächenreiniger 500 ml	266 120 0500



Technische Daten

Basis	synthetischer Kautschuk	
Abmessung	19 mm x 10 m	
Stärke	0,80 mm	
Verarbeitbar	von +15° C bis +30° C	
Temperatur	beständig von -10° C bis +85° C	
Belastbar	300 kg/m²	
Beständigkeit	witterungs- und alterungsbeständig	
Haltbarkeit	18 Monate	
Lagerung	kühl und trocken, 0° C bis +30° C	
Verpackung	20 Stück/Karton	1700 Stück/Palette

Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.
Aktuell gültige Dokumente (Infoblatt, SDB) sind unter www.beko-group.com einzusehen und zu beachten!
Technische Änderungen vorbehalten! Druckdatum: 10/2020 Art.-Nr. 262 300 019 9

Technische Infos:
www.beko-group.com

beko® 
Qualitätsmanagementsystem
Zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2015

