



LED recessed spotlight

Artikel-Nr. 12590184

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Runder LED-Einbauleuchte, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 170 mm, Einbautiefe 125 mm, Außendurchmesser 182 mm, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 4.030 lm, Bemessungsleistung 1 x 32 W, Leuchten-Lichtausbeute 126 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 90, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas / Kunststoff, Farbe: strukturschwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	12590184
GTIN	4251433938828
Kurzbeschreibung	LED recessed spotlight
Material	Aluminium / Glass / Plastic
Colour	Black
Type of surface	Structure
Shape	round
Outer diameter	182 mm
Built-in diameter	170 mm
Installation depth	125 mm
weight	0.000 kg

LED recessed spotlight

Artikel-Nr. 12590184

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	4000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	4,030 lm
System efficiency	126 lm/W
Colour rendering	CRI > 90
Reflector	High-gloss
Reflektorfarbe	silver
Beam angle	30 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	32 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Rotable and pivoted
Swivel angle	30°
Rotation angle	355°
Further references	No cover with thermal insulation material

Packing data	
Gross weight	1.53 kg
Length of packaging	190 mm
Packaging width	200 mm
Packaging height	230 mm