


HB 702

451217.002 | Feuchtraum-Anbauleuchten

Decken- und Wandleuchten
4051859396383
LED
L 1560, B 53, H 53



Feuchtraumanbauleuchte. Seitenteile Kunststoff (Polycarbonat) weiß. Diffusor Kunststoff (Polycarbonat) opal. Lichtverteilung symmetrisch. Homogene Ausleuchtung. Deckenmontagebügel aus Edelstahl und Triangel-Bügel für Pendelmontage im Lieferumfang enthalten. Betriebsgerät gekapselt, integriert und fest verbunden mit dem Diffusor und Seitenteil. Komfortable Leitungseinführung über Kabelverschraubungen. Einfache Installation durch Drehverschluss auf beiden Seiten. Leuchte mit integrierter 3-poliger Durchgangsverdrahtung für das Aneinanderreihen von weiteren Leuchten. MultiLumen: Einstellbarkeit des Leuchtenlichtstroms in 2 Stufen. Werkseitig auf höchsten Leuchtenlichtstrom voreingestellt. Leuchten mit begrenzter Oberflächentemperatur nach DIN EN 60598-2-24 zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann.

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe weiß

Maße und Gewichte

Länge L 1.560 mm
Breite B 53 mm
Höhe H 53 mm
Gewicht 0,73 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel LED
Farbtemperatur 4000K
Farbwiedergabeindex Ra 80
Farbtoleranz (MacAdam) 5
Lebensdauer 35000 h (L70/B50)
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 Risikogruppe 0

Lichttechnik

Farbtemperatur 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 6.000 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 1 26
Ausstrahlwinkel kombiniert 180° / 110°
Farbtemperatur 2 4.000 K
Bemessungsleuchtenlichtstrom 2 4.000 lm
Blendungsbewertungsindex UGR (4H 8H) 2 24,5
Ausstrahlwinkel kombiniert 2 180° / 110°

Elektrotechnik

Betriebsgerät Konverter
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A 24
Leuchten an Sicherung B16A 39
Leuchten an Sicherung C10A 40
Leuchten an Sicherung C16A 66
Einschaltstrom / Einschaltzeit 8 A / 200 µs
Bemessungsleistung 52 W
Leuchtenlichtausbeute 116 lm/W
Bemessungsleistung 2 35 W
Leuchtenlichtausbeute 2 115 lm/W
Leistungsfaktor 0,98

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 65
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	750°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen	D-Zeichen, F-Zeichen
Umgebungstemperatur min.	-20 °C
Umgebungstemperatur max.	40 °C
ULOR	20,7 %
Handelszeichen	CE, EAC
CIE Flux Code / CEN Flux Code	35 63 84 79 100
Energieeffizienzklasse 2019/2015	E
Bereitschaftsschaltung / non maintained	Umgebungstemperatur / temperature ambiente => -20 °C ... + 40 °C