

# PRODUKTDATENBLATT SMART + WIFI ORBIS Kite 410 WT

Kite | Dekorative Deckenleuchten mit WiFi-Technologie



### Anwendungsgebiete

- Innenraumanwendungen
- Küche, Wohn-, Kinder- oder Arbeitszimmer

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation

# Produkteigenschaften

- Steuerbar über LEDVANCE SMART+ WiFi App (mit mindestens Android™ 4.4 oder iOS 10.0)
- Steuerung über Google Assistant oder Amazon Alexa möglich
- Farbtemperatur über Tunable White einstellbar: 3.000...6.500 K
- Dimmbar
- Netzwerkprotokoll: WiFi



# **TECHNISCHE DATEN**

# **Elektrische Daten**


| Nennleistung                  | 26,00 W      |
|-------------------------------|--------------|
| Nennspannung                  | 220240 V     |
| Netzfrequenz                  | 5060 Hz      |
| Nennstrom                     | 128,000 mA   |
| Netzleistungsfaktor $\lambda$ | > 0,90       |
| Oberschwingungsgehalt         | < 20 %       |
| Schutzklasse                  | 1            |
| Betriebsart                   | Netzspannung |

### **Photometrische Daten**

| Lichtstrom                                    | 2400 lm       |  |
|---|---------------|--|
| Gesamtlichtstrom der enthaltenen Lichtquellen | 2800 lm       |  |
| Lichtausbeute                                 | 93 lm/W       |  |
| Farbtemperatur                                | 30006500 K    |  |
| Lichtfarbe (Bezeichnung)                      | Tunable White |  |
| Farbwiedergabeindex Ra                        | 80            |  |
| Standardabweichung des Farbabgleichs          | < 6 sdcm      |  |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778   | RG1           |  |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471   | RG1           |  |
| Ausstrahlungswinkel                           | 128.00 °      |  |

# Maße & Gewicht

| Durchmesser    | 410,00 mm |
|----------------|-----------|
| Höhe           | 68.00 mm  |
| Produktgewicht | 883,00 g  |





# Materialien & Farben

| Produktfarbe                         | Weiß                         |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Gehäusefarbe                         | Weiß                         |
| Gehäusematerial                      | Polymethylmethacrylat (PMMA) |
| Material Abdeckung                   | Acrylglas (PMMA)             |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C                       |
| Quecksilbergehalt der Lampe          | 0.0 mg                       |

# Anwendung & Installation

| Umgebungstemperaturbereich | -20+40 °C               |
|----------------------------|-------------------------|
| Anschlussart               | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart                  | IP20                    |
| Dimmbar                    | Ja                      |
| Art der Dimmung            | WiFi                    |
| Montageart                 | Anbau                   |
| Montageort                 | Decke                   |
| Anwendungsumgebung         | Innenanwendungen        |
| LED-Modul austauschbar     | Nicht austauschbar      |
| Mit Leuchtmittel           | Nein                    |

### Lebensdauer

| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h |
|-------------------------------|---------|
| Anzahl der Schaltzyklen       | 15000   |

### Zertifikate & Standards

| Normen   | CE / EAC / REACH / RoHS |
|--|-------------------------|
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                    |

### Zusätzliche Produktdaten

|                       | Zurücksetzen auf Werkseinstellungen durch Einschalten des Produktes |  |
|-----------------------|---|--|
| Anmerkung zum Produkt | für drei Sekunden, Ausschalten für ebenfalls drei Sekunden und      |  |
|                       | fünfmaliger Wiederholung dieses Vorgangs.                           |  |

# TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Tragbügel enthalten
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Steuerung über App oder Sprachsteuerung erfordert kompatibles Smart-Home-System



- Für die Steuerung über LEDVANCE SMART + WiFi App ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich

### **DOWNLOADS**

|     | DOWNLOADS                  |
|-----|----------------------------|
| PDF | User instruction           |
| PDF | Declarations of conformity |

# **VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075516502 | Versandschachtel<br>3                  | 474 mm x 270 mm x 477 mm            | 4393.00 g     | 61.05 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

# Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.