

**NT Box Slimline**  
NT Box Slimline

**Netzwerktechnik**  
Network technology



Abbildung ähnlich / picture similar

**Technische Daten**

*Technical data*

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Schutzart:</b><br><i>Protection class:</i>                   | IP20   |   |
| <b>Statische Belastbarkeit:</b><br><i>Static load capacity:</i> | 5 kg / HE  | 5 kg / U  |
| <b>Material:</b><br><i>Material:</i>                            | <b>Korpus/Ecktür:</b> Stahlblech 1,25 mm<br><b>Tür:</b> Einscheibensicherheitsglas 4,00 mm<br><b>482,6 mm (19") Lochwinkel:</b> Stahlblech 1,50 mm | <b>Body/corner door:</b> Sheet steel 1.25 mm<br><b>Door:</b> Tempered safety glass 4.00 mm<br><b>482,6 mm (19") mounting bracket:</b> Sheet steel 1.50 mm |
| <b>Oberfläche:</b><br><i>Surface:</i>                           | pulverbeschichtet  | powder coated   |
| <b>Farben:</b><br><i>Colors:</i>                                | RAL 7035 Lichtgrau   | RAL 7035 Light grey   |
| <b>Maße:</b><br><i>Dimensions:</i>                              | <b>Nutzbare Innenmaß:</b> 480 mm<br><b>Kabeleinführung:</b> 90 x 45 mm (B x T), auf 90 x 90 mm (B x T) erweiterbar                                 | <b>Usable inner dimension:</b> 480 mm<br><b>Cable entry:</b> 90 x 45 mm (W x D), expandable to 90 x 90 mm (W x D)   |

## Lieferumfang

### Scope of delivery

|    |  |  |
|----|--|--|
| 1x | Korpus (inkl. 19" Lochwinkel)                              | Body (incl. 19" mounting angle)                          |
| 1x | Glastür mit Vorreiber, Schließung EK333                    | Glass door with sash lock, EK333                         |
| 1x | Winkeltür passiv belüftet, mit Vorreiber, Schließung EK333 | Angled door, passively ventilated, with sash lock, EK333 |
| 1x | Bürstenleiste  | Brush strip  |
| 1x | Erdungssatz  | Earthing kit   |

## Artikelnummern

### Item numbers

| Tiefe [mm]<br><i>Depth</i> | Breite [mm]<br><i>Width</i> | Höhe [mm]<br><i>Height</i> | HE<br><i>U</i> | RAL 7035 |
|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------|----------|
| 245                        | 600                         | 600                        | 4              | B7317000 |
| 350                        | 600                         | 600                        | 6              | B7318000 |