


LED-Anbauleuchte

Artikel-Nr. 12038173

LED-Anbauleuchte, weiß, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

. Fassung: ohne, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 220V bis 230V, Leistung: 15W, Lichtstrom: 1.280lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 30°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht wer-

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 12038173 |
| Stand: | 19.04.2021 17:47 |

| | |
|------------------|---------------|
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbe | weiß |
| Abstrahlwinkel | 30 ° |
| Material | Aluminium |
| Leistung | 15 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Art der Dimmung | schaltbar |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Spannung | 220V bis 230V |

| | |
|--------------------|-----------------------------|
| Lichtstrom | 1.280 lm |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Verstellbarkeit | Drehbar und Kopfverstellbar |
| Höhe | 175 mm |
| Drehwinkel | 350 ° |
| Schwenkwinkel | 90 ° |
| Kopfverstellwinkel | 90 ° |
| Schaltungsart | Parallelschaltung |