

REDOX

LED



Das LED-Hallen-Lichtband Staub + Nässe



Die wichtigsten Eigenschaften auf einen Blick:

- Schutzart IP66
- Montage ohne Öffnen der Leuchte
- aufhängend/vormontiert
- selbsttragend – ohne Tragschienen
- Lichtband in Längen bis zu 60 Metern
- perfekt als Raum- oder Hallenbeleuchtung
- konstantes Licht bei Wärme und Kälte
- Splitter-Schutz/schlagzäher Diffusor
- Lebensmittelsicherheit: IPFS BRC HACCP
- ballwurf sicher
- gruppenweise synchrone DALI-Steuerung von 4,5 m Lichtband
- 33,66% weniger DALI-Bus-Steuerungstechnik und Programmieraufwand
- Ausgestattet mit den bekannten WASCO-Tugenden:
Qualität, Zuverlässigkeit und maximale Effizienz

Einfacher kann man schwierige Umgebungen mit LED nicht ausleuchten



Kühlfager



Tischler



Kühlaus



Lebensmittelverarbeitung

	REDOX Das LED-Hallen-Lichtband Staub + Nässe	5-polig IP66
	MADOX Das LED-Hallen-Lichtband Dimmbar + Design	8-polig IP20
	INDOX Das LED-Hallen-Lichtband Industrie + Handel	11-polig IP20
	Maxxx & MonX Die LED-Einzelbeleuchten	IP20, IP66
	CANTENA Die LED-Lichtleiste Regale + Vouten	
	KUNDEN-SPEZIFISCHE LEUCHTEN Exklusiv für Sie entwickelt	
	QUADRO Die LED-Pendelleuchte Büro + Arbeitsplatz	

WASCO GmbH · Dorfstraße 15 · D-26556 Norden
Tel.: 04931 931 231-230 · Fax: 04931 931 232-0411
E-Mail: info@wasco.de · www.wasco.de

© 11.2016 WASCO

WASCO

LICHTLED

