

Datenblatt

ARTIKELBESCHREIBUNG

Das Bundle COPA-006262-NWT besteht aus einem 610*610mm LED Rahmenpanel mit 4000K, 40W und IP20 inkl. einem nicht dimmbaren Netzteil sowie aus dem Casambi TED Baustein (für das Schalten über Bluetooth 4.0).

COPA-006262-NWT



Beschreibung / description

Eigenschaften / Properties

Artikelnummer / part number	COPA-006262-NWT
EAN Code	4250835513503
Betriebsspannung, -frequenz / voltage and frequency	DC 38,2V / 950 mA
Leistungsaufnahme (typ.) / Power consumption	40W = 40kWh/1000h
Energieeffizienzklasse / energy efficiency class	A
LED Typ / LED Type	Sharp LED
Lichtfarbe / Colour temperature	Neutralweiß
Farbtemperatur / Colour temperature	4000K
Lichtstrom, typ. / Luminous flux	4000lm
Power Faktor / power factor	0,85
Farbwiedergabeindex / CRI	>80
Abstrahlwinkel / beam angle	120°
Schutzklasse / protection rating	3
Schutzart / protection class	IP20
Lebensdauer / Lifetime (L70)	40.000h
Schaltzyklen / On/Off cycles	20.000
Zündzeit / starting time	0,0 sec
Anlaufzeit 60% / ramp-up time 60%	Keine / none
Dimmung / dimming	Ja / Yes
Industrie-/Außenmontage / Industry or outdoor use	Nein / No
Betrieb / usage	-20° - 40°C / 5 - 90% rh, not condensing
Lagerung / storage	-20° - 45°C / 5 - 90% rh, not condensing
Gehäuse / body	Alu
Abdeckung / Cover	na
Fassung / Anschluss / socket / connection	na
Zertifizierungen / certificates	CE
Garantie / warranty	2 Jahre / 2 years
Lieferumfang / shipment	Leuchtrahmen LED Panel für Rasterdecken 625*625
Deckenausschnitt / cutting out	na
Abmessungen / product size (L*B*H)	610*610*15mm
Gewicht / weight	na
Kartonmaß (mm), -gewicht (kg) / inner box	650*690*30mm
VPE / MOQ	na
Umverpackung VPE Maß, Gewicht / outer box	na

Technische Daten: NT-4095A3-CC

Beschreibung / description

Eigenschaften / Properties

Eingangsspannungsbereich DC / Input Voltage DC	220-240V
Netzfrequenz / power frequency	50/60Hz
Powerfaktor / power factor	0,95
Ausgangsspannung DC / output voltage	max. 55V
Ausgangsstrom max. / max. output current	950mA
Schutzklasse / protection rating	2
Schutzart / protection class	IP20
Dimmung / dimming	Ja/Yes (Phasenabschnitt/trading edge)
Anschluss Querschnitt / terminal cross-section	0,75mm ²
Maße / size	140*40*30mm
Zertifikate / certificates	CE, TÜV
Temperaturbereich / temperature range in use	-20C° bis +40C°
Maximale Gehäusetemperatur / max. body temperature	+65°
Lagertemperatur / storage temperature	-25C° bis +40C°

Technische Daten: CO-CBUTED-01

Beschreibung / description

Eigenschaften / Properties

Eingangsspannungsbereich DC / Input Voltage	85-240 VAC
Leistung / Power	max 50W
Material	ABS
Schutzklasse / protection rating	2
Schutzart / protection class	IP20
Strom max. / maximum electric current	0,65A
Dimmung Methode / dimming method	Ja/Yes (Phasenabschnitt/trading edge)
Anschluss Querschnitt / terminal cross-section	0,5mm ² - 1,5mm ²
Maße / size	40,4*36,3*14,0mm
Zertifikate / certificates	CE, RoHS
Temperaturbereich / temperature range in use	-20C° - +45C°
Maximale Gehäusetemperatur / max. body temperature	+75C°
Lagertemperatur / storage temperature	-25C° - +45C°

HINWEIS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten / subject to technical changes and printing errors.

Installation nur durch einen Fachmann / Installation only by an experienced technician

EEK LABEL



Anschlussplan