



PARATHOM® Bluetooth Portfolio



Produktname	GTIN (EAN)	W	Im	W	Im	K	Ra	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W
BT PCA60D 6,5W/827 230VFILCL E27 4X1 LEDV	4058075372016	60W	E27	6,5	806	2700	>80	✓	60	20000	A++	1	2	3	4
BT PCA60RGBW 10W 230V FR E27 4X1 LEDV	4058075371972	60W	E27	10	810	✓	2000...6500	80	✓	60	20000	A	2	3	4
BT PCA60D 9W/827 230VFR E27 4X1 LEDV	4058075371996	60W	E27	9	800	2700	80	✓	60	20000	A+	3	4	5	6

Produktname	GTIN (EAN)	W	Im	W	Im	K	Ra	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W
BT FLEX RGBW 3P 4X1 LEDV	4058075372054	480	10	✓	2000...6500K	80	✓	50	120°	A+	1	2	3	4	5

Produktname	GTIN (EAN)	L x B x H [mm]	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W	Im/W
BT PLUG 230V 4X1 LEDV	4058075372030	85x58x63	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Alle technischen Parameter gelten für die gesamte Lampe. Aufgrund des komplexen Herstellungsprozesses für Leuchtdioden (LEDs), stellen die angegebenen typischen Werte für LED-technische Parameter nur rein statistische Variablen dar. Sie entsprechen nicht unbedingt den tatsächlichen technischen Parametern für jedes einzelne Produkt, die vom typischen Wert abweichen können. | ¹ L70/B50 | ² Energieeffizienzklasse von A++ (höchste Effizienz) bis E (niedrigste Effizienz) | ³ Weitere Informationen und die genauen Garantiebedingungen finden Sie unter www.ledvance.de/garantie.