

Touch DIM LS/PD LI | Licht- und Präsenzsensoren für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Einzelleuchten in Bürobereichen

Produktvorteile

- Sollwert für tageslichtabhängige Regelung über Doppelklick speicherbar
- Bedienung über Standardtaster

Produkteigenschaften


- Touch DIM Steuerung von 1...10 V-EVG
- Auch als reiner Präsenzsensor betreibbar
- Maximale Signalleitungslänge: 10 m
- Maximale Leistungsaufnahme: 0,5 W
- Nachlaufzeit: 15 min

Technische Daten

Elektrische Daten

Systemleistung	0,50 W
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50 Hz

Abmessungen & Gewicht



Länge	63,0 mm
Breite	29,0 mm
Höhe	21,0 mm
Produktgewicht	24,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Anthrazit
--------------	-----------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	0...+50 °C
----------------------------	------------

Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	Touch DIM
Maximale Installationshöhe	4 m
Erfassungswinkel	80 ° ¹⁾
Arbeitsbereich Lichtsensor	10...350 lx ²⁾
Anzahl der Steuerausgänge	1
Montageart	Leuchteneinbau

¹⁾ Ca.

²⁾ Circa, gemessen am Sensor

Produktdatenblatt








Zertifikate & Standards

Schutzart	IP20
Schutzklasse	II

Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 4 QTi DALI EVG oder 4 HTi DALI Trafos oder 4 OTi DALI LED Treiber

Downloads

Datei	
	Broschüren 335611_Energy saving
	Broschüren 539521_DALI standard and additional functions (GB)
	Zertifikate 335190_Manufacturer's declaration –Additional hints
	Konformitätserklärungen 334810_Declaration of conformity – Touch DIM LS LI – Touch DIM LSPD LI
	Installationshinweise 334231_Touch DIM: Application hints
	Installationshinweise 334341_Touch DIM LSPD LI – light and presence sensor
	Installationshinweise 334343_Touch DIM LSPD LI – light and presence sensor

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321023025		Versandschachtel 25	217 mm x 180 mm x 217 mm	8.48 dm ³	1617.14 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.