




LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar

Artikel-Nr. 12293643



LED-Einbaustrahler INDIWO68, schwenkbar, titan. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Fassung: Plug&Play, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Strom: 350 mA, Leistung: 5,5W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 550lm, Farbtemperatur: 3000K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, . Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

| | | |
|--------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 12293643 | Anwendungsbereiche |
| Preis | 56,60 € | HOME LIVING BÜRO KOMMUNIKATION HOTELLERIE GASTRONOMIE |
| Stand: | 20.03.2020 00:46 | |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Lichtfarbe | 3000 K |
| Farbe | titan |
| Abstrahlwinkel | 36 ° |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fas-1 Stk | |
| Material | Aluminium / Stahl / Kunststoff |
| Ausführung | Plug&Play |
| Leistung | 5,5 W |
| Leuchtmittel | LED |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Einbaudurchmesser | 68 mm |

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Einbautiefe | 45 mm |
| Strom | 350 mA |
| Lichtstrom | 550 lm |
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | III |
| Spannungsart | DC |
| Verstellbarkeit | schwenkbar |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |
| Schwenkwinkel | 15 ° |
| Schaltungsart sekundärseitig | Reihenschaltung |

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%. Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.