




BB05 LED recessed spot set BB05, on/off

Artikel-Nr. 38365153

Licht.
Für Generationen.**Tender**

Quadratisches LED-Einbaustrahlerset, schaltbar, Werkzeugloser Deckeneinbau mittels Einbaufedern. Deckenausschnitt Ø 68 mm, Einbautiefe 38 mm, Länge 82 mm, Breite 82 mm, Gewicht 0,138 kg, Reflektor silber mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Bemessungslichtstrom 640 lm, Bemessungsleistung 1 x 6 W, Leuchten-Lichtausbeute 107 lm/W, Lichtfarbe warmweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: nickel, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Article data	
Artikel-Nr.	38365153
GTIN	4251433916802
Series name	BB05
Kurzbeschreibung	LED recessed spot set BB05, on/off
Material	Aluminium / Plastic
Colour	Nickel
Type of surface	Matt
Shape	square
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	38 mm
Length	82 mm
Width	82 mm
weight	0.138 kg

BB05 LED recessed spot set BB05, on/off

Artikel-Nr. 38365153

Licht.
Für Generationen.

Lighting technology	
Colour temperature	3000 K
Light colour	White
Light output	Direct
Luminous flux	640 lm
System efficiency	107 lm/W
Colour rendering	CRI > 80
Reflector	High-gloss
Reflektorfarbe	silver
Beam angle	38 °
Light sharing	Symmetric

Operating technology of the luminaires	
System output	6 W
Voltage type	AC
AC nominal voltage max	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Lamp	LED
Protection class	II
Degree of protection	IP20
Control	on/off
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Operating technology of driver	
Control	on/off

Mounting technology	
Mounting method	Recessed mounting
Place of installation	Ceiling-mounted
Adjustability	Pivoted
Swivel angle	30°
Further references	No cover with thermal insulation material

Packing data	
Gross weight	0.178 kg
Length of packaging	95 mm
Packaging width	75 mm
Packaging height	95 mm