


LED-Schienenstrahler

Artikel-Nr. 88381183

LED-Schienenstrahler, strukturschwarz. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte.

Inkl. Lichtquelle: 1 x LED COB, Systemleistung: 31,3 W,
Wärmeableitung: passiv (ohne Lüfter), Rotationswinkel: dreh- /
schwenkbar, Maße Leuchte: Ø 110 mm x 225 mm, Leuchte inkl.
Euro-Adapter für Standard-3-Phasen-Schienen, inkl. Betriebs-
gerät, schaltbar, Leistungsfaktor > 0,9 (230 V AC 50 Hz),
Gewicht: 1,5 kg

. Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 31.3W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 2.574lm, Farbtemperatur: 3000 K, Lichtfarbe: weiß, Abstrahlwinkel: 38°, Verstellbarkeit: Drehbar und Kopfverstellbar, mit Betriebsgerät, Art der Dimmung: schaltbar .

Artikel-Nr. 88381183
Stand: 22.07.2021 03:51

Abstrahlwinkel	38 °
Lichtfarbe	3000 K
Farbe	strukturschwarz
Lichtstrom	2.574 lm
Systemeffizienz	82 lm/W
Abstrahlwinkel	38 °
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk
Material	Aluminium / Glas
Leistung	30 W
Leuchtmittel	LED
Farbwiedergabe	CRI > 80
Ansteuerung	schaltbar
Außendurchmesser	110 mm

Spannung	230V AC 50Hz
Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Verstellbarkeit	Drehbar und Kopfverstellbar
Länge	253 mm
Breite	110 mm
Höhe	225 mm
Drehwinkel	355 °
Schwenkwinkel	90 °
Kopfverstellwinkel	90 °
Schaltungsart	Parallelschaltung
Geeignet fuer Durchgangsverdrahtung	Nein