ADELS contact

Rundsteckverbinder IP68
Rundsteckverbinder AC 169 kompakt

AC 169 REST/5 M25

Einbaustecker, 5-polig, Nennspannung: 450 V, Nennstrom: 17,5 A, Nennquerschnitt: 1,5 mm²

Bestellinformation

Artikelnummer	18927
VPE	200
EAN	4028012122875

Ausführung

Ausführung	Einbaustecker
Polzahl	5-polig
Klemmstellen pro Pol	1
Farbe	schwarz
Nennquerschnitt	1,5 mm²
PE Funktion	ja
Fehlsteckschutz	ja

Technische Angaben

Nennspannung	450 V
Nennstrom	17,5 A
Isolierwerkstoff	PA 6.6
Kontaktwerkstoff	Messing
Aderquerschnitt min.	0,25 mm²
Aderquerschnitt max.	1,5 mm²
Nennstoßspannung	4,0 kV
Brennbarkeitsklasse	V-2
max. Umgebungstemperatur (Betrieb)	85 °C
IP Schutzart	IP68
Leiterart starr	ja
Leiterart flexibel	ja
Leiterart mehrdrähtig	ja
Abisolierlänge	6,0 mm
Wandstärke min.	1,0 mm
Wandstärke max.	7,0 mm
Durchmesser Gehäuseausbruch	M25

Approbationen

nach EN 61984	Download PDF