

## UNSERE TÜRWÄCHTERSERIE

### Fluchttüren sicher überwacht

Der Türwächter überwacht Notausgänge und Fluchttüren. Er erkennt unbefugte Türöffnungen und löst in solchen Fällen einen akustischen Alarm aus. Damit stellt er sicher, dass Fluchttüren im Alltag nicht zweckentfremdet oder missbräuchlich genutzt werden – ohne ihre eigentliche Funktion im Notfall einzuschränken.

Grüner Taster



Türwächter  
Basic

Roter Taster



Türwächter  
mit Voralarm




## FUNKTIONEN IM DETAIL

### Ausstattung auf einen Blick



#### IMMER IN BEREITSCHAFT! Der Voralarm

Der Voralarm wird ausgelöst, sobald die Türklinke den Taster berührt, und stoppt, wenn sie losgelassen wird. Der Hauptalarm wird erst bei ganz durchgedrückter Klinke ausgelöst.



#### SICHER AUF DAUER Batteriестandsüberwachung

Bei 15% Restkapazität der Batterie ertönt automatisch ein akustisches Signal.



#### EINFACHE BEFESTIGUNG Montagezubehör

Mit dem passenden Montagezubehör lässt sich der Türwächter mühelos und zuverlässig an gängigen Türarten wie Brandschutz-, Glas- oder Glasrahmentüren befestigen.



#### KOMPATIBEL NACH DIN EN 179 Einfache Bedienung

Das System entspricht den Anforderungen der DIN EN 179 für Notausgangsschlösser. Es lässt sich mit einer Hand bedienen, löst vertikal aus und benötigt weniger als 70 N Auslösekraft – für ein schnelles und sicheres Öffnen im Notfall.



#### BESTIMME DIE ALARMLÄNGE Automatische Alarmabschaltung

Die intelligente Elektronik des AlertLatch Türwächters ermöglicht die Einstellung, wie lange der Alarm ertönt - 1 Minute, 5 Minuten oder dauerhaft.



#### LONG LIFE LITHIUM-BATTERIE Moderne Batterietechnologie

Statt einer herkömmlichen 9V-Blockbatterie kommt eine leistungsstarke Lithium-Batterie zum Einsatz – für längere Laufzeit, weniger Wartung und niedrigere Betriebskosten.



#### Technische Daten

	Türwächter Basic	Türwächter mit Voralarm
Sonepar Art.Nr.	3334813	3334812
Gewicht:	1,13 kg	1,42 kg
Gehäusematerial:	Aluminium Druckguss	Zink Druckguss
Abmessungen ( L x B x H ):	58 x 80 x 200/ 259 mm ausgelöst	
Farbe:	RAL 6032	
Schließzylinder:	DIN Halbprofil 30/10 wechselbar	
Schallgeber Lautstärke:	98 dB	
Kompatibel zu Notausgangsschlössern	nach DIN EN 179	

enthalten in ● = Türwächter Basic ● = Türwächter mit Voralarm

**... sicher mit FiSCHER**  
49 Jahre über der Notausgangstür. Jetzt auch unter der Türklinke.



**Türwächter  
mit Voralarm**  
Sonepar Art.Nr.  
3334812



**Türwächter  
Basic**  
Sonepar Art.Nr.  
3334813

**Damit etwas Wichtiges nicht unbemerkt verloren geht!  
Modernste Sicherheitstechnologie zum Schutz von Notausgängen**