

WELOOM BASIC LED Bulk Head

Art.Nr.
30135654

WELOOM BASIC LED BulkHead non-DIM
9/19W 760/2.100lm 84lm/W 3.000K CRI80 IP65

WELOOM BASIC LED Bulk Head ist eine runde LED-Anbauleuchte für die Wand- oder Deckenmontage in Feuchträumen oder überdachten Außenbereichen die nicht der allgemeinen Bewitterung ausgesetzt sind.

Die Leuchte besitzt eine opale PC-Abdeckwanne mit lambertscher Lichtstärkeverteilung und Blendungsbewertung nach UGR-Einstufung (EN 12464-1) <22.

Mit einstellbarem Bemessungslichtstrom von 760 lm – 2.100 lm. Die Bemessungsleistung ist abhängig von dem eingestellten Lichtstrom (9 – 19 W). Die Leuchten-Lichtausbeute beträgt 84 lm/W in einer warmweißen Lichtfarbe (Ähnlichste Farbtemperatur CCT = 3000 K).

Mit elektronischem Betriebsgerät in Multi-Lumen-Ausführung, schaltbar. Lichtstromeinstellung im Auslieferungszustand: 2000 lm.

Produktmerkmale

Leuchtentyp	Runde LED-Feuchtraum-Anbauleuchte
Montageart	Anbau
Leuchtenoptik	Mit opaler PC-Abdeckwanne, schlagzäh
Leuchtenfarbe	RAL9016 Verkehrsweiß
Gehäusematerial	Leuchtenkörper aus Kunststoff
Dimensionen Netto	300 × 300 × 85 mm
Gewicht	0,9 kg

Technische Daten

Elektrische Ausführung	Elektr. Betriebsgerät, schaltbar	
Anschlussart	Klemme	
Leitungsquerschnitt	1,5 mm ²	
LED-System	Bemessungslichtstrom Stufe 0	Bemessungslichtstrom Stufe F
Anschlussleistung	9 W	19 W
Farbtemperatur	3.000 K	3.000 K
Bemessungslichtstrom	760 lm	2.100 lm
Bemessungsfrequenz	50/60 Hz	
Bemessungsspannung	220 – 240 V	
Lichtausbeute	84 lm/W	
CEN Flux Code	44 75 93 100 100	
LED-Lebensdauer	L65 (25°C) = 50.000 h	
Farbwiedergabeindex	80	
Farbtoleranz	5 SDCM	
Photobiologische Klasse	Gruppe 0 – Kein Risiko	

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur	25 °C
Schutzklasse	II
Schutzklasse IK	IK10
Schutzgrad	IP65