
DUO | Stand-alone-Bewegungs-/Tageslicht-Sensoren mit Schaltkontakt



Anwendungsgebiete

- Einzelbüros
- Gruppenbüros
- Wartezimmer

Produktvorteile

- Bis zu 45 % Energieersparnis (gegenüber manueller Schaltung)
- Netzwerk mehrerer Sensoren möglich

Produkteigenschaften


- Licht- und Präsenzsensoren mit Schaltkontakt
- Tageslichterfassung
- Präsenzerfassung
- Kombinierte Tageslicht- und Präsenzerfassung
- Alle Funktionen über Drehschalter wählbar
- Einstellbare Nachlaufzeit: 1...60 min
- Maximale Leistungsaufnahme im Stand-by-Modus: 0,7 W

Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|----------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Systemleistung | 1,00 W |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|----------|
| Länge | 58,0 mm |
| Breite | 71,0 mm |
| Höhe | 47,0 mm |
| Produktgewicht | 130,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+50 °C |
|----------------------------|------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|----------------------------|--|
| Dimmbar | Nein |
| Maximale Installationshöhe | 5 m |
| Erfassungsbereich | 12 m ² |
| Erfassungswinkel | 110 ° ¹⁾ |
| Arbeitsbereich Lichtsensor | 50...500 lx ¹⁾ |
| Lastkontakt | 5 A |
| Montageart | Leuchteneinbau/Deckenaufbau/Lampenclip |

¹⁾ Ca.

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

| | |
|---------------------|------|
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |

Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 30 elektronische Vorschaltgeräte

Downloads

| Datei | |
|---|---|
|  | Broschüren Energiesparen |
|  | Konformitätserklärungen Declaration of conformity Mounting Adapter |
|  | Installationshinweise Technische Anleitung |
|  | Montageanleitungen Technische Anleitung |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4008321496355 | | Versandschachtel 20 | 400 mm x 200 mm x 200 mm | 16.00 dm ³ | 3.28 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.