

DALI ACU BT

DALI ACU BT | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Besprechungsräume
- Schulungsräume
- Shopbeleuchtung

Produktvorteile

- Steuerung von Standard weißem- oder Tunable White Licht gem. DALI Device Type 8 (DT8)
- Intuitives manuelles Dimmen und Schalten
- Basis-Funktionalität auch ohne Konfiguration dank Voreinstellung
- Integrierte DALI-Versorgung
- Einfache Erstellung von Szenen in der App

Produkteigenschaften

- Lichtsteuerung mit App-Anbindung über Bluetooth
- Ein DALI-Broadcast-Ausgangskanal
- Bedienung über Standardtaster
- Kombinierbar mit OSRAM DALI Präsenz- und Bewegungsmeldern
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m
- Kabellänge bis zum Taster: bis zu 50 m


Produktdatenblatt

Technische Daten

Elektrische Daten

| | |
|----------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Systemleistung | 3,00 W |

Abmessungen & Gewicht



| | |
|----------------|---------|
| Länge | 49,0 mm |
| Breite | 48,0 mm |
| Höhe | 22,0 mm |
| Produktgewicht | 40,00 g |

Farben & Materialien

| | |
|--------------|----------|
| Produktfarbe | Hellgrau |
|--------------|----------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+60 °C |
|----------------------------|--------------|

Einsatzmöglichkeiten

| | |
|---------------------------|--|
| Dimmbar | Nein |
| DIM-Schnittstelle | DALI |
| Anzahl der Steuerausgänge | 1 |
| Senderreichweite | 15 m |
| Montageart | Leuchteneinbau/Integriert in Unterputzdose |

Zertifikate & Standards

| | |
|--------------|------|
| Schutzart | IP20 |
| Schutzklasse | II |

Produktdatenblatt

Technische Ausstattung

- Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte
- Kostenlose App für IOS und Android verfügbar im App Store

Downloads

| Datei | |
|---|--|
|  | User instruction DALI ACU BT Control |
|  | Broschüren Light is easy to use - Plug-and-play app control solutions... (DE) |
|  | Konformitätserklärungen EU Declaration of Conformity DALI ACU BT |
|  | Montageanleitungen DALI ACU BT Control |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 4052899544819 | DALI ACU BT | Versandschachtel 60 | 344 mm x 254 mm x 278 mm | 24.29 dm ³ | 3847.00 g |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.