SG 360 Präsenz
Slave 16 m

SG 360 Präsenz
Slave RA 16 m

REICHWEITE



H	Ø*	Ø*
2,0 m	4 m	10 m
2,5 m	5 m	12 m
3,0 m	6 m	14 m
3,5 m	7 m	16 m
4,0 m	(8 m)	16 m
5,0 m	(8 m)	16 m
6,0 m	(8 m)	16 m

* Maximalwerte



Präsenz (Aufenthaltsbereich)
Reagiert auf kleinste Bewegungen (sitzende Tätigkeit)

Bewegung (Durchgangsbereich)
Reagiert auf Gehbewegungen tangential = ❯❯

Reagiert auf Gehbewegungen frontal = ❯❯❯❯

Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m
Swiss Garde 360 Präsenz Slave RA 16 m

Version 360° mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal zu Master Serien gleicher Bauform

MERKMALE

PIR IP20

- Ideal für Grossraumbüros und Produktionshallen
- Preiswerte Vergrösserung des Erfassungsbereiches zusammen mit einem Master Melder Präsenz
- Weitere Farben auf Anfrage

AP-Rahmen IP20

siehe Züblin Katalog

IP55 Gehäuse

Strahlwassergeschtüzte Gehäuse
für Auf- und Unterputzmontage
siehe Züblin Katalog

TECHNISCHE DATEN

Nennspannung:	230 V / 50 Hz
Schaltleistung:	nur in Kombination mit Swiss Garde 360 Präsenz Master
Erfassungsbereich:	360°
Reichweite:	ca. Ø 6 m Präsenz, ca. Ø 14 m bei 3 m Höhe
Montagehöhe:	ca. 2–6 m
Schutzart:	IP20 Innenmontage, Klasse II
Temperaturbereich:	-20 bis +40 °C
Masse:	Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m: 88x88x35 mm (Sichtmass) Swiss Garde 360 Präsenz Slave RA 16 m: Ø 105x35 mm (Sichtmass)
Prüfzeichen:	TÜV Süd, CE

SG 360 Präsenz Slave 16 m



SG 360 Präsenz Slave RA 16 m
RA = Runde Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Swiss Garde 360 Präsenz Slave 16 m	weiss	**25458**
Swiss Garde 360 Präsenz Slave RA 16 m	weiss	**25459**

Produktmatrix siehe Züblin Katalog