



83-A1043-0006



Serie: GLADIATOR SL I Accu Arbeitsleuchten

Montageart: Mobiler Einsatz
Schutzart: IP 66
Schutzklasse: III
Lampe: LED
Abmessungen: L 283, B 272, H 104
Lieferbare Farbe: schwarz

Gehäuse Kunststoff anthrazit/blau (Polycarbonat, Kantenschutz mit weichem, thermoplastischen Elastomer - TPE), Abdeckung Kunststoff opal (Polycarbonat), Griff Kunststoff schwarz (ABS), 5-stufig schaltbar, mit Kapazitäts- und Laufzeitanzeige, inkl. Steckernetzteil mit 5 m Zuleitung H05RN-F

Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter
Systemleistung 24 W
Spannung 220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Spezifikationen:

Farbe TPE blau
Farbe Griff schwarz
Zuleitung H05RN-F
Zuleitungsquerschnitt 2 x 1,0 mm²
Zuleitungslänge 5 m
Zuleitungsfarbe schwarz
Zusatzfunktionen mit Schalter
Lampenabdeckung opal

Prüfungen:

Schutzart IP 66
Schutzklasse III
Glühdrahtprüfung 850°C - 30 Sekunden
Schlagschutz IK07 (Schlagschutz 2 Joule)
Sicherheitszeichen D-Zeichen
Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen
Länderkennzeichnung CE
Energieeffizienzklasse LED A++
Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

Lampe 1:

Leuchtmittel LED
Leuchtmittellanzahl 1
Leistung 26,00 W
Sockel ohne Sockel
Farbtemperatur 5000 K
Farbwiedergabeindex 80
Lebensdauer

Maße und Gewichte:

Länge L 283 mm
Breite B 272 mm
Höhe H 104 mm
Gewicht 2,4 kg

Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 3.500 lm

Zubehör

95-0290-0006 Transporttasche für Arbeitsleuchte blau
95-0170-0001 Teleskopstativ Standard, ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte verzinkt
95-0171-0001 Teleskopstativ Standard, mit Rollen, Set mit Halteschiene für 1 Arbeitsleuchte verzinkt
95-0172-0001 Teleskopstativ Standard, ohne Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten verzinkt
95-0173-0001 Teleskopstativ Standard, mit Rollen, Set mit Halteschiene für 2 Arbeitsleuchten verzinkt
95-0270-0001 Magnet-Set, zur Befestigung an den Gewindebuchsen im Griff schwarz