



# HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

## HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

Der HF-Performer III ist ein robustes und kompaktes elektronisches Hochfrequenz-Vorschaltgerät. Diese überaus effiziente und flexible Lösung für MASTER TL5 eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen eine hohe Energieeffizienz erforderlich ist. Sie kann aber auch in Bereichen zum Einsatz kommen, wo die Beleuchtung ein komfortables Ambiente erzeugen soll oder in denen flackerfreies Licht benötigt wird.

### Produkt Daten

#### Allgemeine Eigenschaften

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Anwendungscode                             | III          |
| Typ Version                                | IDC          |
| Lampentyp                                  | TL5 HO       |
| Lampenanzahl                               | 1 piece/unit |
| Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom) | 28           |
| Automatischer Neustart                     | Ja           |

#### Elektrische Kenndaten

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Eingangsspannung                  | 220 bis 240 V        |
| Eingangsfrequenz                  | 50 bis 60 Hz         |
| Betriebsfrequenz (Nom)            | 47.5 kHz             |
| Zündmethode                       | Programmierter Start |
| Spitzenwert (max.)                | 1.7                  |
| Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom) | 0.99                 |
| Zündzeit (max.)                   | 0.9 s                |
| Leistung mit Netzspannung (AC)    | -8% - +6%            |
| Sicherheit mit Netzspannung (AC)  | -10% - +10%          |

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Ableitstrom (nom.)    | 0.5 mA  |
| Einschaltstromweite   | 0.25 ms |
| Leistungsabweichung   | -2%/+2% |
| Ballast Factor (Nom)  | 1       |
| Verlustleistung (Nom) | 2.5 W   |
| Einschaltstrom (max.) | 24 A    |

#### Verdrahtung

|                                                  |                                                                                                    |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ Anschlussklemme Eingang                      | WAGO 251 universal connector [ Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring] |
| Kabelkapazität Ausgangskabel Sekundärseite (Nom) | 200 pF                                                                                             |
| Anschlussklemme sekundär                         | WAGO 251 universal connector [ Suitable for both automatic wiring (ALF and ADS) and manual wiring] |
| Leitungslänge Hot Wire                           | 0.75 m                                                                                             |
| Abisolierlänge                                   | 8.0-9.0 mm                                                                                         |

## HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

|                                            |                                                     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Master/Slave (zweilampig)                  | Not applicable [ Master/Slave oper. not applicable] |
| Leitungsquerschnitt primär                 | 0.50-1.00 mm²                                       |
| Leitungsquerschnitt sekundär               | 0.50-1.00 mm²                                       |
| Kabelkapazität Ausgangskabel zu Erde (Nom) | 200 pF                                              |

### Systemeigenschaften

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts | 49 W   |
| Lampen-Nennleistung für TL5                      | 49 W   |
| Systemleistung für TL5                           | 57 W   |
| Lampenleistung für TL5                           | 54.5 W |
| Energieverlust für TL5                           | 2.5 W  |
| Lampen-Nennleistung für TL5 ECO                  | 49 W   |
| Systemleistung für TL5 ECO                       | 51 W   |
| Lampenleistung für TL5 ECO                       | 48.5 W |
| Energieverlust für TL5 ECO                       | 2.5 W  |

### Temperaturkennwerten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Umgebungstemperatur (max.) | 60 °C  |
| Umgebungstemperatur (min.) | -25 °C |
| Lagertemperatur (max)      | 80 °C  |
| Lagertemperatur (min)      | -40 °C |
| Gehäusetemperatur (Nom)    | 80 °C  |
| Maximum T-Gehäuse (max.)   | 80 °C  |
| Zündtemperatur (max)       | 60 °C  |
| T-Zündung (min.)           | -25 °C |

### Mechanische Kennwerten

|         |            |
|---------|------------|
| Gehäuse | L360x30x22 |
|---------|------------|

### Notlicht

|                                        |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Nomineller Lichtstrom nach 60 Sekunden | 100% of EBLF |
| Batteriespannung Lampenzündung         | 198-254 V    |
| Normale Betriebsspannung (DC)          | 220-240 V    |
| Batteriespannung Lampenbetrieb         | 176-254      |

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Batteriespannung garantierter Betrieb           | 176-275 V   |
| Batteriespannung garantierte Zündung            | 186-275 V   |
| Notfall-Vorschaltgerät Lumenfaktor (EBLF) (Nom) | 0.7 %       |
| Nomineller Lichtstrom nach 5 Sekunden           | 50% of EBLF |

### Zulassungen und Anwendungseigenschaften

|                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| Energieeffizienzindex     | A2 BAT                 |
| EMV 9 kHz ... 30 MHz      | EN55015                |
| EMV 30 MHz ... 1000 MHz   | -                      |
| Sicherheitsstandard       | IEC 61347-2-3          |
| Leistungsstandards        | IEC 60929              |
| Qualitätsstandard         | ISO 9000:2000          |
| Umweltnorm                | ISO 14001              |
| Oberschwingungen          | IEC 61000-3-2          |
| EMC-Immunitätsstandard    | IEC 61547              |
| Vibrationsstandard        | IEC68-2-6 F c          |
| Erschütterungsstandard    | IEC 68-2-29 Eb         |
| Luftfeuchtigkeitsstandard | EN 61347-2-3 clause 11 |
| Zeichen & Zertifikate     | CE                     |
| Temperatur-Kennzeichnung  | Yes                    |
| Notfallstandard           | IEC 60598-2-22         |
| Brumm- und Geräuschpegel  | < 30 dB(A)             |

### Produktdaten

|                           |                                          |
|---------------------------|------------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode        | 872790086319200                          |
| Bestell-Produktname       | HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC |
| EAN/UPC - Produkt         | 8711500881977                            |
| Bestellcode               | 86319200                                 |
| Anzahl pro Verpackung     | 1                                        |
| Anzahl pro Umverpackung   | 12                                       |
| Material-Nr. (12NC)       | 913713028066                             |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0.252 kg                                 |

## Abmessungsskizzen

| Product                                  | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      |
|------------------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|
| HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC | 4.2 mm | 22.0 mm | 360.0 mm | 350.0 mm | 30.0 mm |

HF-P 149 TL5 HO III 220-240V 50/60Hz IDC

## HF-PERFORMER III für TL5 Lampen

### Photometrische Daten

