



Casambi 2in1 Rolladensteuerung + 2-fach

Mit der Rollladensteuerung CASA ROLLO können Rollläden, Jalousien oder Markisen per Taster oder App gesteuert oder bedient werden.





TEXT.TECHNISCHE-DATEN

TEXT.ARTIKELNUMMER-ABK CO-CASAROLLO

| label.zuordnungsspeicher.gruppe.Elektrotechnische Daten | |
|---|---|
| label.zuordnungsspeicher.Eingangsspannung AC | wert.Eingangsspannung AC.220-240V_50-60Hz |
| label.zuordnungsspeicher.Verbrauch Standby | 0,15 W |
| label.zuordnungsspeicher.Ausgangsleistung max. | 345 VA |
| label.zuordnungsspeicher.Anschlussquerschnit | 1,5 mm ² |
| label.zuordnungsspeicher.Schaltzyklen | 50.000 |
| label.zuordnungsspeicher.Lastarten | wert.Lastarten.Induktive Last |
| label.zuordnungsspeicher.Kommunikationsart | wert.Kommunikationsart.Bluetooth |
| label.zuordnungsspeicher.Dimmungsart | wert.Dimmungsart.Casambi |
| label.zuordnungsspeicher.Anschlussart | wert.Anschlussart.Taster |
| label.zuordnungsspeicher.Elektrische Ausführung | wert.Elektrische Ausführung.mit_internem_Betriebsgeraet |
| label.zuordnungsspeicher.Schaltausgang | 345 VA |
| label.zuordnungsspeicher.Frequenzband | wert.Frequenzband.2,42,483 GHz |
| label.zuordnungsspeicher.Max. Sendeleistung | wert.Max. Sendeleistung.+4 dBm |
| label.zuordnungsspeicher.Casambi Tauglich | wert.Casambi Tauglich.Ja |
| label.zuordnungsspeicher.Casambi Inside | wert.Casambi Inside.Ja |

TEXT.HINWEIS

text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten text.artikelnummer-abk CO-CASAROLLO

Hermann-Staudinger Str. 11 D - 63110 Rodgau Telefon: 06106 - 660 28 - 50 Telefax: 06106 - 660 28 - 70

E-Mail: sales@ropag.de Internet: www.rp-group.com





| label.zuordnungsspeicher.gruppe.Abnahmeprüfungen | | |
|---|--|--|
| label.zuordnungsspeicher.Zertifizierungen | wert.Zertifizierungen.CE, wert.Zertifizierungen.ROHS | |
| label.zuordnungsspeicher.Schutzklasse | wert.Schutzklasse.2 | |
| label.zuordnungsspeicher.Schutzart | wert.Schutzart.20 | |
| label.zuordnungsspeicher.Lagertemperaturbereich | -25 C° | |
| label.zuordnungsspeicher.Gehäusetemperatur max., tc | 60 C° | |

| label.zuordnungsspeicher.gruppe.Physikalische Daten | |
|---|---|
| label.zuordnungsspeicher.Montageart | wert.Montageart.Wandeinbau, wert.Montageart.Deckeneinbau |
| label.zuordnungsspeicher.Gehäusematerial | wert.Gehäusematerial.Kunststoff |
| label.zuordnungsspeicher.Produktmaße L | 143 mm |
| label.zuordnungsspeicher.Produktmaße B | 38 mm |
| label.zuordnungsspeicher.Produktmaße H | 27 mm |
| label.zuordnungsspeicher.Produktgewicht | 0,07 kg |

TEXT.HINWEIS

text.technisch_aenderungen_und_irrtuemer_vorbehalten
text.artikelnummer-abk CO-CASAROLLO

Hermann-Staudinger Str. 11 D - 63110 Rodgau Telefon: 06106 - 660 28 - 50 Telefax: 06106 - 660 28 - 70

E-Mail: sales@ropag.de Internet: www.rp-group.com