



### REICHWEITE



H	Ø*
2,0 m	10 m
2,5 m	12 m
3,0 m	14 m
3,5 m	16 m
4,0 m	16 m
5,0 m	16 m
6,0 m	16 m

\* Maximalwerte



### Bewegung (Durchgangsbereich)

- Reagiert auf Gehbewegungen tangential = >>>
- Reagiert auf Gehbewegungen frontal = >>>>

# Swiss Garde 360 Plus Swiss Garde 360 Plus RA

Bewegungsmelder 360° mit bis zu Ø 16 m Erfassungsbereich für UP-Deckenmontage, 1-Kanal

### MERKMALE



- Ideal für alle Standard Anwendungen (Gehbereich) wie, Treppenhäuser, Kellerräume, Tiefgaragen etc.
- Sehr gutes Preis-/Leistungsverhältnis für Standard Anwendungen

### TECHNISCHE DATEN

**Nennspannung:** 230V/50 Hz  
**Schaltleistung:** 2300W/10A ohmisch (cos φ 1,0)  
 1150VA/5A induktiv (cos φ 0,5)  
**Erfassungsbereich:** 360°  
**Reichweite:** ca. Ø 14 m bei 3 m Höhe  
**Montagehöhe:** ca. 2–6 m  
**Dämmungsregler:** 5–2000 lx (oder aktueller Luxwert per Fernbedienung)  
**Zeitregler:** Kurzpuls (ca. 1 s), ca. 10 s bis 20 min  
**Schutzart:** IP20 Innenmontage, Klasse II  
**Temperaturbereich:** -20 bis +40 °C  
**Masse:** Swiss Garde 360 Plus: 88x88x35 mm (Sichtmass)  
 Swiss Garde 360 Plus RA: Ø 105x35 mm (Sichtmass)  
**Prüfzeichen:** TÜV Süd, CE

### Farbvarianten



Weitere Farbvarianten auf Anfrage

### AP-Rahmen IP20




siehe Züblin Katalog

### IP55 Gehäuse




Strahlwassergeschützte Gehäuse für Auf- und Unterputzmontage  
 siehe Züblin Katalog

### Swiss Garde 360 Plus



### Swiss Garde 360 Plus RA RA = Runde Abdeckung



Beschreibung	Farbe	Art.-Nr.
Swiss Garde 360 Plus	weiss	25000
Swiss Garde 360 Plus	schwarz	25190
Swiss Garde 360 Plus	braun	25040
Swiss Garde 360 Plus RA	weiss	25340
Swiss Garde 360 Plus RA	schwarz	25341
Swiss Garde 360 Plus RA	alu	25342

Produktmatrix siehe Züblin Katalog