



Artikel-Nr: 7203610  
Rundrohrleuchte



## TUBIS N LED DALI 1.5m PO 1x38W 125° 5600lm 840 DVohne SK I

LED Rundrohrleuchte mit MID-Power LEDs, in einer Reihe montiert, Konverter in Leuchte integriert, Durchmesser 90mm, Rundrohrgehäuse aus PRACHTOPAL (PMMA, schlagzäh), Leuchte 360° drehbar, weitestgehend säure- und laugenbeständig, kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon, variable Befestigungsabstände durch PRACHT-Edelstahl-Schellen, geeignet für Decken-, waagerechte und senkrechte Wandmontage, Pendel- und Tragschienenmontage mit Zubehör möglich, auch für den ungeschützten Außenbereich zugelassen.

GTIN 4018098246640  
Statistische Warennummer 94054231



## MASSE UND GEWICHTE

|              |         |
|--------------|---------|
| Länge        | 1540 mm |
| Breite       | 90 mm   |
| Höhe         | 105 mm  |
| Nettogewicht | 4,00 kg |

## LEISTUNG

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
| Effektiver Lichtstrom                  | 5600 lm  |
| Systemleistung                         | 38 W     |
| Lichtausbeute                          | 147 lm/W |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle | C        |

## MONTAGE UND WARTUNG

|                      |                                           |
|----------------------|-------------------------------------------|
| Optionale Montageart | Pendel, waagerechte Wand, senkrechte Wand |
| Standard Montageart  | Decke                                     |

## LEUCHTMITTEL

|                                                           |                          |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| Leuchtentyp                                               | LED                      |
| Anzahl Leuchtmittel   LED-Reihen   lampig                 | 1                        |
| Farbtemperatur                                            | 4000 K                   |
| Farbwiedergabeindex                                       | >80                      |
| Anzahl LED                                                | 120                      |
| Farbtoleranz (initial MacAdam   SDCM, Leuchte, berechnet) | 3                        |
| Betriebsgerät austauschbar                                | ja, durch Fachperson(al) |
| Lichtquelle austauschbar                                  | ja, durch Fachperson(al) |

## LICHTTECHNIK

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Lichtverteiler                   | Diffusorlinse/-optik/-panel |
| Ausstrahlwinkel                  | 125 °                       |
| Lichtlenkung                     | breitstrahlend              |
| Blendbegrenzung UGR 4H 8H C0 C90 | 21 / 24                     |

## MATERIAL

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Werkstoff der Abdeckung | PO - PRACHTOPAL |
| Werkstoff des Gehäuses  | PRACHTOPAL      |
| Gehäusefarbe            | opalisiert      |

## BELASTBARKEIT

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Außenbereich                           | Ungeschützter Außenbereich in direkter Gebäudenähe bei Kabeleinführung von unten oder seitlich |
| Rebuildfähig                           | nein                                                                                           |
| IK-Stoßfestigkeit                      | IK08                                                                                           |
| Schutzart (IP)                         | IP66, IP68 (2m), IPX9, IPX9K                                                                   |
| Tierhaltung                            | mit Einschränkung                                                                              |
| Vandalismusschutz                      | nein                                                                                           |
| Garantie                               | 5 Jahre                                                                                        |
| Lebensdauer B50 bei 25° in Stunden (h) |                                                                                                |
| L90/B50 25°C                           | 71294                                                                                          |
| L80/B50 25°C                           | >100000                                                                                        |
| L70/B50 25°C                           | >100000                                                                                        |
| Lebensdauer B10 bei 25° in Stunden (h) |                                                                                                |
| L90/B10 25°C                           | 61022                                                                                          |
| L80/B10 25°C                           | >100000                                                                                        |
| L70/B10 25°C                           | >100000                                                                                        |
| Lebensdauer B50 bei 35° in Stunden (h) |                                                                                                |
| L90/B50 35°C                           | 67127                                                                                          |
| L80/B50 35°C                           | >100000                                                                                        |
| L70/B50 35°C                           | >100000                                                                                        |
| max. Tiefsttemperatur                  | -20 °C                                                                                         |
| max. Höchsttemperatur                  | 35 °C                                                                                          |

## TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| ENEC                            | ja                             |
| Dimmtyp                         | Dimmung DALI<br>Dimmung DALI-2 |
| Glühdrahtprüfung                | 650 °C                         |
| Schutzklasse                    | SK I                           |
| Leitungsschutz B10A             | 9 Leuchten                     |
| Leitungsschutz B16A             | 15 Leuchten                    |
| Leitungsschutz C10A             | 15 Leuchten                    |
| Leitungsschutz C16A             | 25 Leuchten                    |
| Spannungsspitzenschutz U (L-PE) | 2,0 kV                         |
| Spannungsspitzenschutz U (L-N)  | 1,0 kV                         |
| Durchgangsverdrahtung mm²       | ohne                           |
| D-Kennzeichnung                 | ja                             |
| Spannungsart gem. ETIM          | AC/DC                          |
| Kennzeichnung IFS geeignet      | ja                             |
| Notlicht tauglich (EL)          | ja                             |
| Nennspannung                    | 220-240V 0/50/60 Hz            |

## Zubehör (Optional)

| Artikel-Nr: | Bezeichnung                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0706040     | Pendelbefestigungssatz Tubis, V2A<br>Schelle für Pendelbefestigung (2 Stück) |

## Ersatzteile

| Artikel-Nr: | Bezeichnung                               |
|-------------|-------------------------------------------|
| 0694038     | Befestigungsschelle Tubis V2A<br>komplett |

*Irrtum, Preisänderungen und technische Weiterentwicklungenvorbehalten. 14.03.2024*

Werte können abweichend von TM21 extrapoliert sein.



## VERPACKUNG

|               |           |
|---------------|-----------|
| VPE 1         |           |
| Einheit       | Karton    |
| Inhaltsmenge  | 1 Stück   |
| Länge         | 1,85 m    |
| Breite        | 0,10 m    |
| Höhe          | 0,09 m    |
| Bruttogewicht | 4,20 kg   |
| VPE 2         |           |
| Einheit       | Palette   |
| Inhaltsmenge  | 60 Stück  |
| Länge         | 1,90 m    |
| Breite        | 0,80 m    |
| Höhe          | 1,20 m    |
| Bruttogewicht | 272,00 kg |

## WEITERE PRODUKTINFORMATIONEN

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| REACH-Info            | nein       |
| REACH-Listdate        | 2023-06-29 |
| Kennzeichnung Markt   | CE         |
| Kennzeichnung Produkt | RoHS, WEEE |