



CORE LED-Einbaurichtstrahler

Artikel-Nr. 88677185

Licht.
Für Generationen.**Ausschreibungstext**

Runder LED-Einbaurichtstrahler, Deckenausschnitt Ø 190 mm, Einbautiefe 180 mm, Außendurchmesser 205 mm, Gewicht 1,696 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine Glas transparent Abdeckung. Bemessungslichtstrom 4.661 lm, Bemessungsleistung 1 x 48,9 W, Leuchten-Lichtausbeute 95 lm/W, Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.500 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Glas, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): II, Schutzart (DIN EN 60529): IP20. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	88677185
GTIN	4251433900221
Serienname	CORE
Kurzbeschreibung	LED-Einbaurichtstrahler
Material	Aluminium / Glas
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	matt
Form	rund
Außendurchmesser	205 mm
Einbaudurchmesser	190 mm
Einbautiefe	180 mm
Nettogewicht	1,696 kg

CORE LED-Einbaurichtstrahler

Artikel-Nr. 88677185

Licht.
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3500 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	4.661 lm
Systemeffizienz	95 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	hochglänzend
Abstrahlwinkel	38 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	48,9 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	II
Schutzart raumseitig	IP20
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Einbaumontage
Montageort	Deckenmontage
Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar
Schwenkwinkel	45°
Drehwinkel	350°
Weitere Hinweise	keine Abdeckung mit Wärmedämmmaterial
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,993 kg
Länge Verpackung	240 mm
Breite Verpackung	195 mm
Höhe Verpackung	240 mm