

## Artikeldatenblatt 1040

STAND 01/2023

<b>Art.-Nr.:</b>	1040
<b>Artikel:</b>	Multipool AT 3H
<b>EAN:</b>	4255637500409
<b>Zolltarifnummer:</b>	94054231
<b>UN-Nummer:</b>	3481
<b>Leuchtenart:</b>	Einzelbatterie
<b>Montageart:</b>	Wand (RZ)   Decke (SI)
<b>Prüfeinrichtung:</b>	Autotest
<b>Autonomiezeit:</b>	3h
<b>Betriebsart:</b>	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
<b>Erkennungsweite:</b>	24 m
<b>Eingangsspannung   -frequenz:</b>	220-240V AC   50/60Hz
<b>Schutzart:</b>	IP65
<b>Batterietyp:</b>	LiFePO4
<b>Max. Leistung AC:</b>	8,9VA
<b>Max. Leistung DC:</b>	1,95W
<b>Nennleistung Leuchtmittel:</b>	1,65W
<b>Umgebungstemperatur:</b>	0°C ... +45°C
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat



### Multipool AT 3H

Schrauben fest und los geht's!

Kombileuchte (Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte) aus schlagfestem Polycarbonat (IK10) in hoher Schutzart (IP65). Wahlweise einsetzbar für die Beleuchtung von Flächen (Deckenmontage) oder die Kennzeichnung von Fluchtwegen (Wandmontage). Durch anwendungsoptimierte Haube (separates Zubehör) zur zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung (Deckenmontage). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Mit montage- und anschlussfreundlichem Klappmechanismus - nie mehr Geräteteile in der Hand bei der Installation! Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfundener, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K. Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten Autotest Baustein prüft sich die Leuchte regelmäßig und automatisch auf Funktion.

### Abmessungen

Breite (mm): 350  
 Höhe (mm): 110  
 Tiefe (mm): 75  
 Nettogewicht (kg): 0,95



## Maßzeichnung | dimensional drawing

