



# 68A30101-0062



Serie: Schutzrohrleuchten LED Schutzrohrleuchten

Montageart: Universale Montage  
 Schutzart: IP 67  
 Schutzklasse: I  
 Lampe: LED  
 Abmessungen: D 120, L 1030  
 Lieferbare Farbe: grau

Schutzrohr aus schlagfestem Kunststoff opal (Polycarbonat),  
 Endkappen aus Kunststoff grau (Polyamid), Betriebsgerät integriert, 2  
 Protektoren, 1 Steckdose, Zuleitung mit Netzstecker, inkl. LED-Panel

## Elektrotechnik:

Betriebsgerät Konverter  
 Systemleistung 33 W  
 Spannung 220 - 240 V / 0 Hz, 50 - 60 Hz

## Spezifikationen:

Farbe TPE blau  
 Zuleitung H07RN-F  
 Zuleitungsquerschnitt 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
 Zuleitungslänge 5 m  
 Zuleitungsfarbe schwarz  
 Stecksystem Typ F, Schuko IP68 (CEE 7/4)  
 Lampenabdeckung opal  
 Steckdosen 1

## Prüfungen:

Schutzart IP 67  
 Glühdrahtprüfung 650°C - 30 Sekunden  
 Schlagschutz IK08 (Schlagschutz 5 Joule)  
 Sicherheitszeichen D-Zeichen, F-Zeichen  
 Sonstige Zeichen WEEE-Zeichen  
 Schutzklasse I  
 Energieeffizienzklasse LED A++  
 Leuchtmittel  
 Energieeffizienzklasse eingebautes Leuchtmittel A++

## Lampe 1:

Leuchtmittel LED  
 Leuchtmittellanzahl 3  
 Leistung 10,00 W  
 Sockel ohne Sockel  
 Farbtemperatur 5000 K  
 Farbwiedergabeindex 80  
 Lebensdauer

## Maße und Gewichte:

Durchmesser D 120 mm  
 Länge L 1.030 mm  
 Gewicht 3,125 kg

## Lichttechnik:

Leuchten-Lichtstrom 3.900 lm

## Zubehör

68Z00001 Kunststoff-Halteschelle grau  
 68Z00002 Halteschelle aus Metall mit Magnet verzinkt  
 68Z00003 Halteschelle aus Kunststoff mit Magnet grau  
 68Z00004 Halteschelle aus Metall mit Edelstahl-Aufhänger verzinkt  
 68Z00005 Gurtband-Aufhängung verzinkt  
 68Z00006 Expandergummi-Aufhängung verzinkt