

## PRODUKTDATENBLATT DALIECO CONTROL

DALieco Control | Steuergeräte für Lichtmanagementsysteme



### Anwendungsgebiete

- Büroräume
- Klassenzimmer
- Schulungsräume
- Korridore
- Deckeneinbau oder unabhängige Montage über ECO CI KIT möglich

### Produktvorteile

- VDE/VDE EMV-zertifiziertes System
- Vereinfachte Inbetriebnahme dank vordefinierter Funktionsmodi
- Automatische und manuelle Vorgabe des Regelungssollwertes

### Produkteigenschaften

- 2-Kanal-Lichtsteuergerät mit DALI-Schnittstelle
- Tageslichtabhängige Regelung und präsenzabhängige Lichtsteuerung
- 100 Stunden Einbrennfunktion für Leuchtstofflampen
- Bedienung über Standardtaster oder IR-Fernbedienung
- Ausgänge mit einstellbarem Offset
- Ausgänge mit elektronisch reversiblen Übertemperatur-, Kurzschluss-, Überlastschutz
- Anschluss von bis zu 4 DALieco LS/PD LI- oder 6 DALI LS/PD LI-Sensoren
- Anschluss von bis zu 4 Licht- und Präsenzsensoren über 4p4c-Steckersystem
- Individuelle Anpassbarkeit der Funktionsparameter über IR-Fernbedienung
- Halogenfreies Polycarbonat-Kunststoffgehäuse
- Sensoranschluss über verpolungssichere 4p4c-Steckbuchse (RJ10)

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |          |
|--------------|----------|
| Nennleistung | 4,00 W   |
| Nennspannung | 230 V    |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |

### Maße & Gewicht

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Länge                | 118.00 mm |
| Lochmaßabstand Länge | 110,0 mm  |
| Breite               | 30.00 mm  |
| Höhe                 | 21.00 mm  |
| Produktgewicht       | 48,5 g    |

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+50 °C |
|----------------------------|--------------|

### Einsatzmöglichkeiten

|                           |                |
|---------------------------|----------------|
| Dimmbar                   | Nein           |
| DIM-Schnittstelle         | DALI           |
| Anzahl der Steuerausgänge | 2              |
| Montageart                | Leuchteneinbau |

### Zertifikate & Standards

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE   |
| Schutzklasse            | II   |
| Schutzart               | IP20 |

## TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 32 elektronische Vorschaltgeräte

## DOWNLOADS

| DOWNLOADS                                                                          |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |
|  | User instruction |
|  | User instruction |

## DOWNLOADS



User instruction



PRODUKTDATENBLATT



Declarations of conformity



Declarations of conformity



CAD data 3-dim



CAD data 3-dim



Advertisements

## VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4008321789297 | Versandschachtel<br>25                 | 240 mm x 238 mm x 189 mm            | 3194.00 g     | 10.80 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.