

## Passiver Infrarot-Sensor +.Bewegungssensor Narrow



### TECHNISCHE DATEN

ART.-NR. **CO-CBU-HBND66**

| Elektrotechnische Daten |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Eingangsspannung AC     | AC 220-240V / 50-60Hz |
| Anschlussquerschnitt    | 2,5 mm <sup>2</sup>   |
| Kommunikationsart       | Bluetooth             |
| Sensortechnologie       | HF                    |
| Reichweite              | 3 m                   |
| Frequenzband            | 2,4...2,486 GHz       |
| max. Sendeleistung      | +4 dBm                |
| CASAMBI Inside          | Ja                    |

| Abnahmeprüfungen           |  |
|----------------------------|--|
| Zertifizierungen           | CE   |
| Schutzklasse               | II   |
| Schutzart                  | IP 66  |
| Umgebungstemperaturbereich | wert.Umgebungstemperaturbereich.-20 bis +40 C° |
| Lagertemperaturbereich     | wert.Lagertemperaturbereich.-25 bis +75 C°     |

#### HINWEIS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Art.-Nr. **CO-CBU-HBND66**

| Physikalische Daten      |              |
|--------------------------|--------------|
| Montageart               | Deckenaufbau |
| Gehäusematerial          | PC           |
| Gehäusefarbe             | weiß         |
| Produktmaße L            | 110 mm       |
| Produktmaße B            | 110 mm       |
| Produktmaße H            | 73 mm        |
| Produktgewicht           | 0,26 kg      |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0,36 kg      |
| Verpackungsmaße L        | 115 mm       |
| Verpackungsmaße B        | 115 mm       |
| Verpackungsmaße H        | 80 mm        |

## HINWEIS

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Art.-Nr. *CO-CBU-HBND66*