

# Standard-Ringraumdichtung mit Segmentringtechnik

HRD125 SG 3x10-40 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: 2700103750, GTIN: 4052487063913



## Segmentringtechnik zur individuellen Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor Ort

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln in  
Kernbohrungen oder Futterrohren.  
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden  
oder bereits verlegten Kabeln.



## Fakten

### Vorteile:

- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- ab Lager lieferbar

### Lieferumfang:

- Blindstopfen
- 1 Stück Gleitmittelstift

### Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten: 5 mm



## Eigenschaften:

- FHRK-zertifiziert

## Anwendungsbereich:

- Wassereinwirkungsklasse DIN 18533: W1-E, W2.1-E und W2.2-E
- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

## Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben, Muttern und Scheiben: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304L), (V4A (AISI 316L) auf Anfrage)
- Gummi: EPDM

## Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

## Eigenschaften

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Anzahl Kabel/Medium insgesamt:  | 3     |
| Durchgänge:                     | 3     |
| Medienrohr Øa (mm):             | 10-40 |
| Futterrohr/Kernbohrung Øi (mm): | 125   |
| Typ:                            | HRD   |
| Ausführung:                     | SG    |

## Bilder

