


Standard-Wellrohrinnendichtung mit Segmentringtechnik

WIN93 SG 3x4-15+3x6-20 b40 A2/EPDM

Artikelnummer: 3030570599, GTIN: 4052487247337

 **Segmentringtechnik zur individuellen
Anpassung auf die Leitungsdurchmesser vor
Ort**

Ringraumdichtung zur Abdichtung von Kabeln innerhalb von Wellrohren.
Geteilte Ausführung zur Abdichtung von neu zu installierenden oder bereits verlegten Kabeln.



Abbildung kann vom ausgewählten Produkt abweichen



Fakten

Vorteile:

- unbelegte Öffnungen ab Werk blind verschlossen
- geteilte Dichtung zur nachträglichen Montage
- ab Lager lieferbar

Lieferumfang:

- 1 Stück Gleitmittelstift

Maße:

- Dichtbreite: 40 mm
- Pressplatten: 5 mm

Anwendungsbereich:

- WU-Richtlinie: Beanspruchungsklasse 1 und 2

Werkstoff:

- Pressplatten, Schrauben und Muttern: Edelstahl rostfrei V2A (AISI 304)
- Gummi: EPDM

Dichtheit:

- gas- und wasserdicht
- radonsicher

Eigenschaften

Anzahl Kabel/Medium insgesamt:	6
Durchgänge:	3
	3
Medienrohr $\varnothing a$ (mm):	4-15
	6-20
Futterrohr/Kernbohrung $\varnothing i$ (mm):	93
Typ:	WIN