

WELOOM BASIC LED Waterproof Luminaire

**Art.Nr.
30135646**

WELOOM BASIC LED Waterproof Luminaire non-DIM
33/48W 3.800/5.500lm 115lm/W 4.000K CRI80

WELOOM BASIC LED Waterproof Luminaire ist eine Anbauleuchte mit opaler PC-Abdeckung für Feuchträume und überdachten Außenbereichen, die nicht der allgemeinen Bewitterung ausgesetzt sind. Geeignet für Dackel-, Wand- und abgehängter Montage. Die Wandmontage kann horizontal und vertikal erfolgen. Diebstahlsichere Montage mittels separat zu bestellender Diebstahlsicherung möglich. Für den Einsatz in feuergefährdeten Betriebsstätten geeignet.

Die Leuchte besitzt einen einstellbaren Bemessungslichtstrom von 3800 lm – 5500 lm. Die Bemessungsleistung ist abhängig von dem eingestellten Lichtstrom (33 – 48 W). Die Leuchten-Lichtausbeute beträgt 115 lm/W in einer neutralen Lichtfarbe (Ähnlichste Farbtemperatur CCT = 4000 K).

Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Produktmerkmale

Leuchtentyp	Anbauleuchte für Feuchträume und überdachte Außenbereiche
Montageart	Anbau, Hängen
Leuchtenoptik	Mit opaler PC Abdeckung
Leuchtenfarbe	RAL7035 Lichtgrau
Gehäusematerial	extrudiertem Polycarbonat (Profiloberteil)
Dimensionen Netto	1500 × 60 × 57 mm
Gewicht	1,1 kg

Technische Daten

Elektrische Ausführung

Leitungseinführung mit
Bajonett-Drehverschluss

Anschlussart

Steckklemme

LED-System

Bemessungslichtstrom Stufe 0

Bemessungslichtstrom Stufe F

Anschlussleistung

33 W

48 W

Farbtemperatur

4.000 K

4.000 K

Bemessungslichtstrom

3.800 lm

5.500 lm

Lichtausbeute

115 lm/W

CEN Flux Code

42 72 91 89 100 7 29 59 11

LED-Lebensdauer

L65 (25°C) = 50.000 h

Farbwiedergabeindex

80

Farbtoleranz

5 SDCM

Photobiologische Klasse

Gruppe 0 – Kein Risiko

Betriebsbedingungen

Umgebungstemperatur

30 °C

Schutzklasse

II

Schutzklasse IK

IK08

Schutzgrad

IP65